

VA1916w

19" WIDESCREEN LCD VA SERIE

MIT ULTRASCHNELLER 5 MS REAKTIONSGESCHW. UND
2000:1 DYNAMIC CONTRAST RATIO

Budgetfreundlicher Widescreen

Das 19" Modell ViewSonic VA1916w ermöglicht Widescreen-Performance auch für kleine Budgets. Mit seinem 16:10 Seitenverhältnis und der hohen Auflösung von 1440 x 900 können Anwender mühelos zwei Dokumente nebeneinander darstellen oder GLEICHZEITIG IN MEHREREN ANWENDUNGEN ARBEITEN. Aufgrund seiner ultraschnellen Reaktionszeit eignet sich das Modell auch perfekt für rasante Spieleaction. Der VA1916w überzeugt durch EXTREME DETAILSCHÄRFE UND BRILLANTE FARBEN. Alles in allem bietet das Modell in bester ViewSonic Tradition eine hervorragende Bildqualität und eine zuverlässige Performance zu einem attraktiven Preis. Damit fällt Spielefans sowie Anwendern in kleinen und großen Unternehmen die Wahl für den VA1916w besonders leicht.



MEHR PRODUKTIVITÄT. MEHR SPASS. MEHR PLATZ.

- > 2000:1 dynamisches Kontrastverhältnis (DCR)
- > Ultraschnelle 5 ms Reaktionszeit für präzise Darstellungen
- > 19" Widescreen-Diagonale
19" Widescreen-Diagonale mit großer Detailschärfe und satten Farben.
- > 1440 x 900 native Auflösung
Für gestochen scharfe Bilder, klare Texte und feine Grafiken.
- > Elegantes und schlankes Design
Das ultraschlanke Gehäuse sorgt für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.
- > Ultraweite Blickwinkel: besser sehen
Blickwinkel von bis zu 170° sorgen für eine perfekte Bildqualität aus fast jeder Perspektive.
- > OnView®-Bildschirmmenü für optimale Einstellungen
Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmmenü vorgenommen werden.
- > Integriertes Netzteil
- > Windows Vista konform
- > ViewSonic Wizard
Die mitgelieferte ViewSonic Wizard Software sorgt für eine einfache Inbetriebnahme und hilft, die Screen-Performance umgehend an Ihre individuellen Wünsche anzupassen.
- > PC- und Mac®-kompatibel
- > TCO'03- und ENERGY STAR®-zertifiziert



VA1916w

19" WIDESCREEN LCD VA SERIE MIT ULTRASCHNELLER 5 MS REAKTIONSZEIT



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

LCD	Typ Anzeigebereich Pixelabstand Optimale Auflösung Videobandbreite Kontrastverhältnis Blickwinkel Reaktionszeit Darstellbare Farben Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Oberfläche	19"-Wide-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, WXGA+ LCD 40,8 cm (horizontal) x 25,5 cm (vertikal), 48,3 cm diagonal 0,2835 mm 1440 x 900 @ 60 Hz 140 MHz 700:1 (typ.), 2000:1 (DCR) 150° horizontal, 140° vertikal (bei 10:1) 170° horizontal, 160° vertikal (bei 5:1) 5 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.) 16,7 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit-FRC) Long-Life, 40000 Stunden (min.) 300 cd/m ² (typ.) Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)
VIDEO INPUT	Analog Frequenz Synchronisation	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm) F _H : 24 – 82 kHz, F _V : 50 – 75 Hz H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC Mac ^{®1}	PC und kompatible von VGA bis zu 1440 x 900 non-interlaced Power Mac™ G3/G4/G5 bis 1440 x 900
ANSCHLUSS	Analog Strom	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel) 3-poliger Netzstecker (CEE22)
STROM-VERSORGUNG	Spannung Leistungsaufnahme	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil 32 Watt (typ.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	-5° bis 20°
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten OSD	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2] Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Audio-Einstellung, ViewMatch Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), Auto-Weißabgleich, DCR ein/aus, OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0 °C bis 40 °C 20 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN	(B x H x T mm)	440 x 383 x 195 (mit Fuß) 440 x 304 x 62 (ohne Fuß) 520 x 460 x 142 (Verpackung)
GEWICHT	Netto Brutto	4,0 kg (mit Fuß) 5,1 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2, (Pixelfehlerklasse 2), CE, CB, GOST-R, Hygienic (20 copies), UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES-003B, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, KTL/MIC, BSMI, PSB, MPR II, TÜV-S, CCC, VCCI, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'03 und Energy Star-Standards
SICHERHEIT		Kensington Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, 15-poliges VGA-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: http://www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Denmark

ViewSonic Finland

ViewSonic MEA

ViewSonic Netherlands

ViewSonic Norway

ViewSonic Spain

ViewSonic Sweden

Tel: +32 (0)56 85 26 27
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (0)20 7120 860
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +31 (0)20 491 9254
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.