

VA1926w

**19" WIDESCREEN
LCD VA SERIE**

MIT DIGIALEM HDCP EINGANG

Extreme Widescreen Brillanz

Das VA1926w von ViewSonic ist ein budgetfreundliches 19" Modell mit einer brillanten Darstellungsqualität, das zudem mit seinen digitalen und analogen Eingängen viel Flexibilität bietet. Das Display überzeugt durch EXTREME BRILLANZ, LEBENDIGE FARBEN UND HERVORRAGENDE HELLIGKEITSWERTE. Aufgrund des DYNAMISCHEN KONTRASTVERHÄLTNISSSES VON 2000:1 (typ.), einer Auflösung von 1440 x 900 und einer ultraschnellen Reaktionszeit von 5 Millisekunden präsentieren sich Grafiken, Videos und Tabellen mit beeindruckender Detailschärfe. Wer produktiver sein möchte, kann zwei Dokumente zugleich nebeneinander darstellen oder GLEICHZEITIG IN MEHREREN ANWENDUNGEN ARBEITEN. Mit seinem attraktiven Design macht der – auch an der Wand zu befestigende – VA1926w in nahezu jeder Office-Umgebung eine hervorragende Figur. Das Modell eignet sich hervorragend für kleine und große Unternehmen sowie für Spielefans.



MEHR PRODUKTIVITÄT. MEHR SPASS. MEHR PLATZ.

- > 2000:1 dynamisches Kontrastverhältnis (DCR)
- > Ultraschnelle 5 ms Reaktionszeit für präzise Darstellungen
- > 19" Widescreen-Diagonale
19" Widescreen-Diagonale mit großer Detailschärfe und satten Farben.
- > 1440 x 900 native Auflösung
Für gestochen scharfe Bilder, klare Texte und feine Grafiken.
- > Analoge und digitale Eingänge
Analoge (VGA) und digitale (DVI-HDCP) Eingänge ermöglichen eine maximale Anschlussvielfalt sowie eine optimale Konfigurations-Vielfalt.
- > Elegantes und schlankes Design
Das ultraschlanke Gehäuse sorgt für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.
- > Ultraweite Blickwinkel für eine perfekte Bildqualität aus fast jeder Perspektive
- > OnView®-Bildschirmmenü für optimale Einstellungen
- > Windows Vista zertifiziert
- > ViewSonic Wizard
Die mitgelieferte ViewSonic Wizard Software sorgt für eine einfache Inbetriebnahme und hilft, die Screen-Performance umgehend an Ihre individuellen Wünsche anzupassen.
- > PC- und Mac®-kompatibel
- > TCO'03- und ENERGY STAR®-zertifiziert



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

ViewSonic®
See the difference™ 

VA1926w

19" WIDESCREEN LCD VA SERIE MIT DIGITALEM HDCP EINGANG



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Denmark

ViewSonic Finland

ViewSonic MEA

ViewSonic Netherlands

ViewSonic Norway

ViewSonic Spain

ViewSonic Sweden

Tel: +32 (0)56 85 26 27
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (0)20 7120 860
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +31 (0)20 491 9254
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

LCD	Typ Anzeigebereich Pixelabstand Optimale Auflösung Videobandbreite Kontrastverhältnis Blickwinkel Reaktionszeit Darstellbare Farben Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Oberfläche	19"-Wide-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, WXGA+ LCD 40,8 cm (horizontal) x 25,5 cm (vertikal), 48,3 cm diagonal 0,2835 mm 1440 x 900 @ 60 Hz 140 MHz 700:1 (typ.), 2000:1 (DCR) 150° horizontal, 140° vertikal (bei 10:1) 170° horizontal, 160° vertikal (bei 5:1) 5 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.) 16,7 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit-FRC) Long-Life, 40000 Stunden (min.) 300 cd/m ² (typ.) Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)
VIDEO INPUT	Analog Digital Frequenz Synchronisation	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm) DVI-D (mit HDCP, TMDS, 100 Ohm, DDC/CI) F _H : 24 – 82 kHz, F _V : 50 – 75 Hz H/V Separat (TTL), Composite, Sync on green
KOMPATIBILITÄT	PC Mac ¹	PC und kompatible von VGA bis zu 1440 x 900 non-interlaced Power Mac™ G3/G4/G5 bis 1440 x 900 non-interlaced
ANSCHLUSS	Analog Digital Strom	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel) 24-poliger DVI-D (abnehmbares Kabel) (mit HDCP) 3-poliger Netzstecker (CEE22)
STROM-VERSORGUNG	Spannung Leistungsaufnahme	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil 32 Watt (typ.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	-5° bis 20°
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahlstasten OSD	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2] Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Audio-Einstellung, ViewMatch Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), Auto-Weißabgleich, DCR ein/aus, OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Luftfeuchtigkeit	Temperatur 0 °C bis 40 °C 20 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN	(B x H x T mm)	440 x 383 x 195 (mit Fuß) 440 x 304 x 62 (ohne Fuß) 520 x 460 x 142 (Verpackung)
GEWICHT	Netto Brutto	4,0 kg (mit Fuß) 5,1 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2, (Pixelfehlerklasse 2), CE, CB, GOST-R, Hygienic (20 copies), UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES-003B, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, KTL/MIC, BSMI, PSB, MPR II, TÜV-S, CCC, VCCI, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'03 und ENERGY STAR-Standards
SICHERHEIT		Kensington Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, 15-poliges VGA-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: http://www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. ² Einige Einstellfunktionen abhängig vom gewählten Signaleingang.