

# VA2232wa-LED

56 cm (22")-LED-Display im 16:10-Format



**Breitbild-Display mit hohem Kontrast**

**Schnelle 5-ms-Reaktionszeit für optimales Sehvermögen**

- > **56 cm (22") sichtbare Diagonale**  
Große 16:10-Darstellungsfläche mit 56 cm (22") sichtbarer Bilddiagonale
- > **Native Auflösung: 1680 x 1050 Bildpunkte**  
Hervorragende Detaildarstellungen für gestochen scharfe Texte und Grafiken
- > **Dynamischer Kontrast von 10.000.000:1**  
Für intensive Schwarzstufen und eine verbesserte Front-of-Screen-Performance.
- > **Stylisches Design – ultradünn**  
Ein sehr schmaler Rand ermöglicht nicht nur ein großes Blickfeld, sondern spart auch Platz auf dem Schreibtisch.
- > **OSD-/Power-Lock speichert benutzerdefinierte Einstellungen**  
Unautorisierte Veränderungen von Einstellungen und das Abschalten des Displays werden durch die OSD-/Power-Sperre verhindert, die Darstellungen bleiben so stets perfekt.
- > **Zertifiziert für Windows 7**
- > **ECO-Modus für bis zu 40 % Energieeinsparung**
- > **PC- und Mac®-kompatibel**

LCD	Displaygröße	56 cm (22")-Breitbild-Display mit Aktivmatrix-LCD im 16:10-Format
	Optimale Auflösung	1680 x 1050 (native Auflösung)
	Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )	250 (typisch)
	Kontrast (typisch)	1000:1 (typisch)
	Kontrast (dynamisch)	10.000.000:1
	Blickwinkel (CR ≥ 10 / CR ≥ 5)	170° (H), 160° (V)
	Reaktionszeit (ms)	5 ms (typisch)
	Pixelanordnung	0,282 x 0,282 (mm)
	Oberfläche	Gehärtet (3H), entspiegelt
	Lebenszeit Lichtquelle (Stunden)	40.000 (mind.)
	Farbunterstützung (Farben)	16,7 Mio.
EINGÄNGE	Analog	RGB Analog (75 Ohm; 0,7 / 1,0 Vp-p)
	Synchronisation	Separat
	Frequenz	Fh = 24 - 82 kHz; Fv = 50 - 75 Hz (VGA)
KOMPATIBILITÄT	PC	VGA bis zu 1680 x 1050 (Vollbild)
	MAC	Power MAC (bis zu 1920 x 1080)
ANSCHLÜSSE	Analog	Mini-D-Sub-Stecker (15-Pin)
	Stromstecker	Integrierter Power-Adapter, 3-Pin-Stecker
STROMVERSORGUNG	Spannung	Wechselspannung 100 - 240 V (universal); 50 / 60 Hz (selbstumschaltend)
	Verbrauch	20 W (Standard) / 24 W (maximal)
	Stand-by-Modus	≤ 0,5 W
ERGONOMIE	Neigungswinkel	20° ~-5°
BEDIENUNG	Tasten	[1], [2], Power, Runter[▼], Hoch[▲]
	OnView/OSD	Automatische Bildanpassung, Kontrast/Helligkeit, Farbeinstellung, sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, User-Farben [R, G, B] Information, Manuelle Bildanpassung, H/V- Position, Horizontale, Feinabstimmung, Schärfe, dynamischer Kontrast, Seitenverhältnis, Eco-Modus, Setup-Menü, Sprache, Auflösung, OSD-Position, OSD-Timeout, OSD-Hintergrund, Auto-Power-Off, Memory Recall
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Temperatur	0 - 40 (°C)
	Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 - 90 (%)
MASSE (BxHxT)	Physisch (mit Standfuß)	511 x 416,2 x 19,4 (mm)
GEWICHT	Netto (mit Standfuß)	3,91 kg
ZERTIFIKATE		CB, WEEE, RoHS, REACH SVHC List, CE, Nemko ERGO, GOST-R, UkrSEPRO BSMI, PSB, C-TICK, KC, SASO
WANDHALTERUNG	VESA® Wandhalterung	100 x 100 mm

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

Besuchen Sie [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de) für weitere Informationen.

**ViewSonic®**  
See the difference™ 