

VA703b

**17" VA SERIE LCD DISPLAY
MIT 5 MS REAKTIONSZEIT**

Performance plus Design

Perfekt für Entertainment zu Hause oder grafikintensive Aufgaben im Büro: Das 17"-Modell VA703b mit einer Reaktionszeit von 5 ms sorgt bei Actionfilmen, schnellen Spielen oder bei Scrollen von Dokumenten für stets flüssige Darstellungen ohne lästige Nachzieheffekte. Dank hoher Kontrast- und Helligkeitswerte von 700:1 bzw. 300 cd/m² überzeugt das LCD Display durch eine hervorragende Bildqualität und brillante Farben. Alle Einstellungen lassen sich komfortabel über das Bildschirmmenü vornehmen. Auf Wunsch kann das Modell auch an der Wand befestigt werden. Sein Kensington-Sicherheitssteckplatz sorgt für einen wirksamen Diebstahlsschutz. Der VA703b bietet bei jeder Anwendung eine hervorragende Performance.



TOP-LEISTUNG ZUM ATTRAKTIVEN PREIS

- > **ClearMotiv®-Technologie: Superschnelle 5 ms Reaktionszeit**
Aufgrund der superschnellen Reaktionszeit von nur 5 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.
- > **Dynamic Structure™-Technologie**
Ein innovativer Flüssigkristallmix und eine spezielle Pixel-Anordnung ermöglichen schnelle Reaktionszeiten.
- > **Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte**
300 cd/m² Helligkeit (typ.) und 700:1 Kontrastverhältnis (typ.) für bis ins Detail gestochen scharfe Darstellungen.
- > **17" sichtbare Diagonale bei 1280 x 1024 Auflösung**
- > **Elegantes und schlankes Design**
Sehr schmale Rahmen: optimales Verhältnis von großer Darstellungsfläche und geringem Platzbedarf.
- > **OnView®-Bildschirmmenü für optimale Einstellungen**
Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmmenü vorgenommen werden.
- > **OSD- und Power-Sperre**
Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen schützen. Die Power-Sperre verhindert, dass das Gerät unbeabsichtigt abgeschaltet wird.
- > **Integriertes Netzteil**
- > **Wandbefestigung möglich (VESA® 100 mm) und Kensington® Sicherheitssteckplatz**
- > **PC- und Mac®-kompatibel**
- > **TCO'03- und ENERGY STAR®-zertifiziert**



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

VA703b

17" VA SERIE LCD DISPLAY MIT 5 MS REAKTIONSZEIT



LCD	Typ	17"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD Display, SXGA
	Anzeigebereich	33,8 cm horizontal x 27,0 cm vertikal, 43,2 cm diagonal
	Pixelabstand	0,264 mm
	Optimale Auflösung	1280 x 1024 @ 60 Hz
	Videobandbreite	135 MHz
	Kontrastverhältnis	700:1 (typ.)
	Blickwinkel	160° horizontal, 160° vertikal (bei 10:1) 170° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	5 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.)
	Unterstützte Farben	16,7 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit-FRC)
	Hintergrundbeleuchtung	Long-Life, 50.000 Stunden (min.)
	Helligkeit	300 cd/m ² (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	Fh: 30 – 82 kHz, Fv: 50 – 75 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und kompatible von VGA bis zu 1280 x 1024 non-interlaced (@ 60 Hz bevorzugt)
	Mac ¹	Power Mac™ bis zu 1280 x 1024 (@ 60 Hz bevorzugt)
ANSCHLUSS	Analog	15-poliger mini D-Sub (festes Kabel)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
STROM-VERSORGUNG	Spannung	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	< 36 Watt (max.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	- 5° bis 20°
BEDIENUNGSELEMENTE	Wahl Tasten	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2]
	OSD	Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer, Website), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache [9 Optionen], Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund, OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall)
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Temperatur	0 °C – 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % – 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN	(B x H x T mm)	379 x 400 x 210 (mit Fuß)
GEWICHT	Netto	3,6 kg (mit Fuß)
	Brutto	4,8 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), UL/cUL, FCC-B, NOM, GOST-R, ENERGY STAR, BSMI, CCC, (PSB), (C-TICK), Green Mark, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'03 und ENERGY STAR-Standards
SICHERHEIT		Kensington Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
LIEFERUMFANG		LCD Display, Netzkabel, D-Sub-Signalkabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.



ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Denmark

ViewSonic Finland

ViewSonic MEA

ViewSonic Netherlands

ViewSonic Norway

ViewSonic Spain

ViewSonic Sweden

Tel: +32 (0)56 85 26 27
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (0)20 7120 860
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +31 (0)20 491 9254
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Copyright © 2007, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VA703b-3 10/07-D