

# ViewSonic® VA912 LCD-Display

19" VALUE SERIES LCD-DISPLAY



## Attraktives Design und reichhaltige Ausstattung

Das 19"-LCD-Display VA912 präsentiert sich als preisattraktives **ALL-IN-ONE**-Gerät. Neben dem ansprechenden Silber-Schwarz-Design bietet das VA912, typisch für ViewSonic, erstklassige Qualität und innovative Technik. Aufgrund seiner schnellen Reaktionszeit von nur 8 Millisekunden bleiben selbst bei Filmen und schnellem Scrollen die Darstellungen einwandfrei. Hohe Helligkeitswerte und ein Kontrastverhältnis von 600:1 sorgen für **GESTOCHEN SCHARFE BILDER IN LEBENDIGEN FARBEN**. Für einen respektablen Schreibtisch-Sound sorgen zwei integrierte **STEREO-LAUTSPRECHER**. Das Modell empfiehlt sich als erste Wahl für das private Umfeld, für Home-Offices, kleine und große Unternehmen, für Behörden sowie für Unterricht und Studium.

## Glänzende Ausstattung und preisattraktiv

...❖ **250 cd/m<sup>2</sup> Helligkeit und 600:1 Kontrastverhältnis für bis ins Detail gestochen scharfe Darstellungen**

...❖ **Optimale Auflösung: 1.280 x 1.024**

...❖ **Volle 19" sichtbar**

...❖ **ClearMotiv™-Technologie: Ultraschnelle 8 ms Reaktionszeit**

Aufgrund der ultraschnellen Reaktionszeit von nur 8 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.

...❖ **Multimedia**

Platzsparend: Integrierte Stereo-Lautsprecher sorgen für einen respektablen Sound.

...❖ **Elegantes und schlankes Design**

19" sichtbare Bilddiagonale in einem ultraschmalen Gehäuse – mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.

...❖ **Wandbefestigung möglich (VESA® 100 mm) und Kensington Sicherheits-Steckplatz**

...❖ **PC- und Mac®-kompatibel**

...❖ **TCO'99 und Energy zertifiziert**

...❖ **OPTISYNC** Digitale und analoge Eingänge für mehr Anschluss-Optionen

Dank digitaler (DVI) und analoger Eingänge bietet das LCD-Display mehr Kompatibilität und Konfigurationsmöglichkeiten.

# Value

**ViewSonic®**   
the choice of professionals

# ViewSonic® VA912 LCD-Display

## 19" VALUE SERIES LCD-DISPLAY



1. Elegante Tasten zum Regeln der Hauptfunktionen
2. Platzsparend: nur 6,8 cm tief
3. Kompaktes Gehäuse, attraktives Styling mit schmalem Gehäuserand



**Erhältliche Farbvariante:**  
Silber-Schwarz Dual-Tone



Die Qualitäts- und Umweltschutzmanagementsysteme von ViewSonic Corporation QMS/EMS wurden durch die British Standards Institution mit der ISO 9001 & ISO 14001 zertifiziert.

**ViewSonic Europe Limited/UK**  
ViewSonic House  
Fleming Way, Crawley  
West Sussex, RH10 9GA  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00  
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

**ViewSonic Germany**  
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A  
47877 Willich  
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0  
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

**ViewSonic France**  
Parc des Barbanniers  
1 allée des Bas Tilliers  
92230 Gennevilliers  
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00  
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

**ViewSonic Corporation**  
381 Brea Canyon Road  
Walnut  
California 91789-0708  
USA

Tel: +1 909 869 7976  
Fax: +1 909 869 7958

**ViewSonic Benelux**  
**ViewSonic Denmark**  
**ViewSonic Finland**  
**ViewSonic Italy**  
**ViewSonic MEA**  
**ViewSonic Norway**  
**ViewSonic Spain**  
**ViewSonic Sweden**

Tel: +32 056/85 26 27  
Tel: +45 70 22 11 71  
Tel: +358 (0)9 5406 4070  
Tel: +34 (0) 91 63 05 339  
Tel: +971 (0) 4 88 11 871  
Tel: +47 (0) 22 88 17 60  
Tel: +34 (0) 91 63 05 339  
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

### 19" MULTIMEDIA LCD-DISPLAY MIT CLEARMOTIV™-TECHNOLOGIE

<b>LCD PANEL</b>	<b>Typ</b>	19"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display SXGA
	<b>Anzeigebereich</b>	376 mm horizontal x 301 mm vertikal, 48,3 cm diagonal
	<b>Pixelabstand</b>	0,294 mm
	<b>Optimale Auflösung</b>	1.280 x 1.024
	<b>Kontrastverhältnis</b>	600:1 (typ.)
	<b>Blickwinkel</b>	140° horizontal, 130° vertikal (bei 10:1) 150° horizontal, 160° vertikal (bei 5:1)
	<b>Reaktionszeit</b>	8 ms (typ.)
	<b>Darstellbare Farben</b>	16,2 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC)
	<b>Hintergrundbeleuchtung</b>	Long-Life, 40.000 Std. (typ.)
	<b>Helligkeit</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Oberfläche</b>	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
<b>VIDEO INPUT</b>	<b>Analog</b>	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
	<b>Digital</b>	DVI-D (TMDS, 100 Ohm)
	<b>Frequenz</b>	F <sub>H</sub> : 30 – 82 kHz, F <sub>V</sub> : 50 – 85 Hz
	<b>Synchronisation</b>	H/V Separat (TTL)
<b>KOMPATIBILITÄT</b>	<b>PC</b>	PC und kompatible von VGA bis zu 1.280 x 1.024 (bei max. 75 Hz non interlaced)
	<b>Mac<sup>®</sup></b>	Power Mac <sup>™</sup> G3/G4/G5 bis zu 1.280 x 1.024 (bei max. 75 Hz)
<b>ANSCHLUSS</b>	<b>Analog</b>	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
	<b>Digital</b>	24-poliger DVI-D (abnehmbares Kabel)
	<b>Audio</b>	3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse (Line-in)
	<b>Strom</b>	3-poliger Netzstecker (CEE22)
<b>STROM-VERSORGUNG</b>	<b>Spannung</b>	AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil
	<b>Leistungsaufnahme</b>	< 60 W (typ.), ≤ 3 Watt im Power Save-Modus
<b>AUDIO</b>	<b>Lautsprecher</b>	2 x 1,5 Watt
	<b>Verstärker</b>	1,5 Watt bei < 8 % Klirrfaktor
<b>ERGONOMIE</b>	<b>Neigungswinkel</b>	-5° bis 20°
<b>BEDIENUNGS-ELEMENTE</b>	<b>Wahlkosten</b>	Power, Menü, aufwärts, abwärts, Auswahl
	<b>OSD</b>	Automatische Bildeinstellung, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl (analog, digital), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6800K, RGB), Information (Modus, Modellnummer, Seriennummer, Website), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummenschaltung), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), Recall
<b>BETRIEBS-BEDINGUNGEN</b>	<b>Temperatur</b>	0° C bis 40° C
	<b>Luftfeuchtigkeit</b>	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
<b>ABMESSUNG</b>	<b>(B x H x T mm)</b>	424 x 442 x 186 (mit Fuß)
<b>GEWICHT</b>	<b>Netto</b>	5,5 kg
<b>ERFÜLLTE STANDARDS</b>		CE, CB, TUV/GS, TUV/ERGO, ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse II), TCO'99, UL, cUL, FCC-B, ENERGY, NOM, TUV-S, MPR II, GOST-R, PCBC, VCCI, BSMI, CCC, PSB, C-TICK
<b>POWERMANAGEMENT</b>		TCO and Energy-Standards
<b>GARANTIE</b>		Garantieinformationen auf der Website: <a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm">www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm</a>

**ViewSonic**   
the choice of professionals

<sup>1</sup> Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Copyright © 2006, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen.  
VS VA912-03/06-D