

# VA926

**19" LCD DISPLAY VA SERIE**  
MIT SCHNELLER 5 MS REAKTIONSZEIT  
UND DVI

## Platz und Budget sparen

Mit dem 19" LCD Display VA926 präsentiert ViewSonic ein brillantes Upgrade für Homeoffices und kleine Büros. Das ultraschlanke, Vista zertifizierte Modell bietet für kleinere Budgets ZAHLREICHE INTERESSANTE FEATURES, die die Produktivität steigern helfen. Das mit digitalen und analogen Eingängen ausgestattete Display mit 2000:1 DYNAMISCHEM KONTRAST und einer ultraschnellen 5 Millisekunden Reaktionszeit überzeugt durch gestochen scharfe Darstellungen in lebendigen Farben. Seine OSD- und Powersperre sowie die Autotuning-Funktion optimieren bzw. sichern die Display-Einstellungen. VA926 – die geschmackvolle Art, sein Homeoffice oder kleines Büro aufzurüsten.



### ATTRAKTIVES DESIGN, ATTRAKTIVER PREIS

- > **2000:1 dynamisches Kontrastverhältnis (DCR)**  
Für sattere Schwarztöne und eine insgesamt bessere Performance.
- > **Schnelle 5 ms Reaktionszeit für präzise Darstellungen**
- > **19" Diagonale**  
19" Diagonale für große Detailschärfe und satte Farben.
- > **1280 x 1024 native Auflösung**  
Für gestochen scharfe Bilder, klare Texte und feine Grafiken.
- > **Analoge und digitale Eingänge**  
Analoge (VGA) und digitale (DVI-HDCP) Eingänge ermöglichen eine maximale Anschlussvielfalt sowie eine optimale Konfigurations-Vielfalt.
- > **Elegantes und schlankes Design**  
Das ultraschlanke Gehäuse sorgt für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.
- > **OSD- und Power-Sperre**  
Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen schützen. Die Power-Sperre verhindert, dass das Gerät unbeabsichtigt abgeschaltet wird.
- > **OnView®-Bildschirmmenü für optimale Einstellungen**  
Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmmenü vorgenommen werden.
- > **Windows Vista zertifiziert**
- > **ViewSonic Wizard**  
Die mitgelieferte ViewSonic Wizard Software sorgt für eine einfache Inbetriebnahme und hilft, die Screen-Performance umgehend an Ihre individuellen Wünsche anzupassen.
- > **PC- und Mac®-kompatibel**
- > **TCO'03- und ENERGY STAR®-zertifiziert**



**VIEWSONIC**  
PRODUCTS, PROGRAMS,  
AND SERVICES

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

# VA926

## 19" LCD DISPLAY VA SERIE MIT SCHNELLER 5 MS REAKTIONSZEIT UND DVI



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

<b>LCD</b>	Typ Anzeigebereich Pixelabstand Optimale Auflösung Videobandbreite Kontrastverhältnis Blickwinkel  Reaktionszeit Unterstützte Farben Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Oberfläche	19"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD Display, SXGA 37,6 cm (horizontal) x 30,1 cm (vertikal), 48,3 cm diagonal 0,294 mm 1280 x 1024 @ 60 Hz 140 MHz 1000:1 (typ.), 2000:1 DCR (typ.) 170° horizontal, 160° vertikal (bei 10:1) 170° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1)  5 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.) 16,7 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC) Long-Life, 40000 Stunden (typ.) 300 cd/m <sup>2</sup> Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
<b>VIDEO INPUT</b>	Analog Digital Frequenz Synchronisation	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm) DVI-D (TDMS, 100 Ohm) F <sub>H</sub> : 30 – 82 kHz, F <sub>V</sub> : 50 – 75 Hz H/V Separat (TTL)
<b>KOMPATIBILITÄT</b>	PC Mac <sup>1</sup>	PC und kompatible von VGA bis zu 1280 x 1024 non-interlaced Power Mac™ bis zu 1280 x 1024
<b>ANSCHLUSS</b>	Analog Digital Strom	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel) 24-poliger DVI-D (abnehmbares Kabel) 3-poliger Netzstecker (CEE22)
<b>STROM-VERSORGUNG</b>	Spannung Leistungsaufnahme	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil 32 Watt (typ.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
<b>ERGONOMIE</b>	Neigungswinkel	-5° bis 20°
<b>BEDIENUNGS-ELEMENTE</b>	Wahltasten OSD	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2] Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl (D-Sub, DVI-D), ViewMatch Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
<b>BETRIEBS-BEDINGUNGEN</b>	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0 °C bis 40 °C 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
<b>ABMESSUNGEN</b>	(B x H x T mm)	412 x 435 x 194 (mit Fuß) 412 x 355 x 64 (ohne Fuß) 470 x 510 x 140 (Verpackung)
<b>GEWICHT</b>	Netto Brutto	3,8 kg (mit Fuß), 3,3 kg (ohne Fuß) 5,0 kg
<b>ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN</b>		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), CE, CB, GOST-R, Hygienic (20 copies), UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES-003B, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, KTL/MIC, BSMI, PSB, MPR II, TÜV-S, CCC, VCCI, WEEE, RoHS
<b>POWERMANAGEMENT</b>		TCO'03 und ENERGY STAR-Standards
<b>SICHERHEIT</b>		Kensington Sicherungssteckplatz
<b>WANDMONTAGE</b>		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
<b>LIEFERUMFANG</b>		LCD-Display, Netzkabel, 15-poliges VGA-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber)
<b>GARANTIE</b>		Garantieinformationen auf der Website: <a href="http://www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm">www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm</a>

### ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House  
7th Floor  
2a Southwark Bridge Road  
London, SE1 9HA  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200  
Fax: +44 (0) 207 921 2201

### ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A  
47877 Willich  
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0  
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

### ViewSonic France

Parc des Barbanniers  
1 allée des Bas Tilliers  
92230 Gennevilliers  
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00  
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

### ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road  
Walnut  
California 91789-0708  
USA

Tel: +1 909 869 7976  
Fax: +1 909 869 7958

### ViewSonic Belux

ViewSonic Denmark

ViewSonic Finland

ViewSonic MEA

ViewSonic Netherlands

ViewSonic Norway

ViewSonic Spain

ViewSonic Sweden

Tel: +32 (0)56 85 26 27  
Tel: +45 70 22 11 71  
Tel: +358 (0)20 7120 860  
Tel: +971 (0) 4 88 11 871  
Tel: +31 (0)20 491 9254  
Tel: +47 (0) 22 88 17 60  
Tel: +34 (0) 91 63 05 339  
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

<sup>1</sup> Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.