

Digitales Business-Design- Widescreen-Display

Das 19" Modell ViewSonic VG1930wm steht für WIDESCREEN-Komfort, Multimedia-Performance und Ergonomie. Sein Breitbildformat bietet mehr Flexibilität und hilft, die Produktivität zu steigern. So lassen sich etwa mehrere Seiten oder große Tabellen auf dem Screen überblicken, ohne dass man scrollen oder klicken muss. Um die für sich beste Aufsichtposition zu erlangen, bietet das Display eine HÖHENVERSTELLUNG, eine Neige- sowie eine 360°-Schwenkfunktion. Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte sorgen für präzise, detailreiche Bilder und gestochen scharfe Text-Darstellungen. Die DIGITALEN UND ANALOGEN Eingänge eröffnen mehr Anschlussvielfalt. Den Sound zum erstklassigen Bild liefern die integrierten Stereo-Lautsprecher. Das VG1930wm im eleganten, zeitlos klassischen Design ist das perfekte Business-Display.

VG1930wm

**19" WIDESCREEN LCD
GRAPHIC SERIES**

SCHWENKFUNKTION UND HÖHENVERSTELLBAR



SCHNELLES WIDESCREEN DISPLAY

- > **Elegantes und schlankes Design**
Das ultraschlanke Gehäuse sorgt für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.
- > **Ergonomische Einstellmöglichkeiten für mehr Komfort**
Ultimative ergonomische Flexibilität – 80 mm höhenverstellbar, neigbar und 360° schwenkbar. Bietet jedem Anwender eine optimale Blickposition.
- > **Erstklassig: 300 cd/m² Helligkeit (typ.) und 700:1 Kontrastverhältnis (typ.) für bis ins Detail gestochen scharfe Darstellungen**
- > **Ultraschnelle 5 ms Reaktionszeit**
Aufgrund der ultraschnellen Reaktionszeit (ClearMotiv™) von nur 5 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.
- > **Dynamic Structure™**
Ein innovativer Flüssigkristallmix und eine spezielle Pixel-Anordnung ermöglichen schnelle Reaktionszeiten.
- > **Analoge und digitale Eingänge**
Analoge (VGA) und digitale (DVI-D) Eingänge ermöglichen eine maximale Anschlussvielfalt sowie eine optimale Video-Performance (OptiSync®).
- > **Multimedia**
Platzsparend mit integrierten Stereo-Lautsprechern.
- > **VESA-Wandbefestigungsoption (75 mm) und Kensington® Sicherungssteckplatz**
- > **19" Widescreen-Diagonale bei 1.440 x 900 Auflösung**
- > **TCO'03- und Energy Star®-zertifiziert**
- > **PC- und Mac®-kompatibel**



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

VG1930wm

19" WIDESCREEN LCD GRAPHIC SERIES SCHWENKFUNKTION UND HÖHENVERSTELLBAR



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

LCD	Typ Anzeigebereich Pixelabstand Optimale Auflösung Videobandbreite Kontrastverhältnis Blickwinkel Reaktionszeit Darstellbare Farben Hintergrundbeleuchtung Helligkeit Oberfläche	19"-Wide-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, WXGA+ 41,0 cm horizontal x 25,6 cm vertikal, 48,3 cm diagonal 0,285 mm 1.440 x 900 @ 60 Hz 135 MHz 700:1 (typ.) 160° horizontal, 160° vertikal (bei 10:1) 170° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1) 5 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.) 16,2 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC) Long-Life, 40.000 Stunden (typ.) 300 cd/m ² (typ.) Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	Analog Digital Frequenz Synchronisation	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm) DVI-D (TMDS, 100 Ohm) F _H : 24 ~ 82 kHz, F _V : 50 ~ 75 Hz H/V Separat (TTL) (Screen-on-Screen)
KOMPATIBILITÄT	PC Mac ¹	PC und kompatibel von VGA bis zu 1.440 x 900 non-interlaced Power Mac™ G3/G4/G5 bis zu 1.440 x 900 non-interlaced
ANSCHLUSS	Analog Digital Audio Strom	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel) 24-poliger DVI-D (abnehmbares Kabel) 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Line-in) 3-poliger Netzstecker (CEE22)
AUDIO	Lautsprecher Verstärker	2 x 1,5 Watt integrierte Stereo-Lautsprecher 1,5 Watt, Klirrfaktor < 8 %
STROM-VERSORGUNG	Spannung Leistungsaufnahme	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil 35 Watt (typ.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel Schwenkwinkel Höhenverstellbarkeit	- 5° bis 20° 360° (Schwenkfuß) 0 – 80 mm
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten OSD ²	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2], Stummschaltung Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl (D-Sub, DVI-D), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Audio-Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0 °C – 40 °C 10 % – 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNG	(B x H x T mm)	460 x 434 – 514 x 230 (mit Fuß) 460 x 352 x 61 (ohne Fuß) 560 x 525 x 282 (Verpackung)
GEWICHT	Netto Brutto	5,4 kg (mit Fuß) 6,9 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), CB, CE, GOST-R, UL, cUL, FCC-B, ICES-003, SASO, Energy Star, C-Tick, BSMI, PSB, Argentina TÜV-S, MPR II, VCCI, CCC, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'03 und Energy Star-Standards
SICHERHEIT		Kensington Sicherheitssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA FDMI 75 mm x 75 mm
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, D-Sub-Signalkabel, Audiokabel, Schnellstart- Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber) (mehrsprachig)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

ViewSonic Europe Limited/UK

ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Denmark
ViewSonic Finland
ViewSonic Italy
ViewSonic MEA
ViewSonic Netherlands
ViewSonic Norway
ViewSonic Spain
ViewSonic Sweden

Tel: +32 (0)56 85 26 27
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (0)9 5406 4070
Tel: +39 02 73 95 50 22
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +31 (0)20 491 9254
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. ² Einige Einstellfunktionen abhängig vom gewählten Signaleingang.