

Farbfaszination

Das 25,5" LCD Display ViewSonic VX2640w überrascht mit seinen brillanten Farben und der eindrucksvollen Performance, etwa mit 102% NTSC-FARBRAUMABDECKUNG, einer ULTRASCHNELLEN 3 MS-REAKTIONSZEIT, 4000:1 DYNAMISCHEM KONTRAST (typ.) und 1920 x 1200 FULL-HD-AUFLÖSUNG. Spiele, hochauflösende Filme und grafikintensive Anwendungen präsentieren sich vielleicht eindrucksvoller denn je zuvor. Das Vista Premium zertifizierte Modell brilliert mit seiner SEHR REICHHALTIGEN UND PRÄZISEN FARBWIEDERGABE. Auf der großen Darstellungsfläche lassen sich problemlos – Hin- und Herschalten ade! – zwei Dokumente gleichzeitig darstellen. Für HD-Spielekonsolen, DVD-Player und andere Komponenten bieten die DIGITALEN (DVI, HDMI) UND ANALOGEN EINGÄNGE beste Verbindungen. VX2640w: mehr Farbe, mehr Unterhaltung, mehr Produktivität für User, die alles wollen.

VX2640w

26" (25,5" SICHTBAR)
WIDESCREEN LCD

MIT 102% NTSC OPTICOLOR™
TECHNOLOGIE

ARBEITEN UND SPIELEN MIT STIL AUF EINEM GROSSBILD LCD

- > **OptiColor-Technologie**
102% NTSC Wide Gamut für mehr und sichtbar präzisere Farben. Genießen Sie Bilder, Grafiken und Dokumente in einem neuen faszinierenden Farbspektrum.
- > **Full-HD 1080p Auflösung für hochauflösende Video-Wiedergabe**
- > **Ultraschnelle 3 ms Reaktionszeit für flüssige Darstellungen in brillanter HD-Video-Qualität**
- > **4000:1 dynamisches Kontrastverhältnis (DCR)**
Für sattere Schwarztöne und eine insgesamt bessere Performance.
- > **Elegantes und schlankes Design**
Das ultraschlanke Gehäuse sorgt für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.
- > **Analoge und digitale Eingänge für maximale Anschlussvielfalt (OptiSync®)**
Analoge (VGA) und digitale (DVI-HDCP, HDMI-HDCP) Eingänge ermöglichen eine maximale Anschluss- sowie eine optimale Konfigurations-Vielfalt.
- > **OnView®-Bildschirmenü für optimale Einstellungen**
Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmenü vorgenommen werden.
- > **Windows® Vista® Premium-zertifiziert**
- > **PC- und Mac®-kompatibel**
- > **TCO'03 und ENERGY STAR®-zertifiziert**



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

4,000:1
Dynamic Contrast Ratio

OptiColor.

ViewSonic®
See the difference™ 

VX2640w



26" (25,5" SICHTBAR) WIDESCREEN LCD MIT 102% NTSC OPTICOLOR™ TECHNOLOGIE



LCD	Typ	26" (25,5" sichtbar)-TN-Farb-Aktiv-Matrix-LCD Display, WUXGA
	Anzeigebereich	55,0 cm horizontal x 34,4 cm vertikal, 64,8 cm diagonal
	Pixelabstand	0,2865 mm
	Optimale Auflösung	1920 x 1200 @ 60 Hz
	Videobandbreite	165 MHz
	Kontrastverhältnis	1000:1 statisch (typ.), 4000:1 dynamisch (typ.)
	Blickwinkel	160° horizontal, 160° vertikal (bei 10:1) 170° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	3 ms (Grey-to-Grey), 5 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.)
	Unterstützte Farben	16,7 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC)
	Farbraum	Wide Color Gamut, 102% NTSC-Farbraumabdeckung
	Hintergrundbeleuchtung	Long-Life, 50000 Stunden (typ.)
	Helligkeit	400 cd/m ² (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog, (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm, DDC/CI)
	Digital	HDMI/DVI-D (mit HDCP, TMDS, 100 Ohm, DDC/CI)
	Videosignal	SDTV/EDTV (480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i/p)
	Frequenz	Fh: 24 - 82 kHz, Fv: 50 - 85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL), Composite, Sync on green
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und kompatible bis zu 1920 x 1200 non-interlaced
	Mac ¹	Power Mac™ bis zu 1920 x 1200 non-interlaced
ANSCHLUSS	Analog	1 x 15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
	Digital	1 x 24-poliger DVI-D (mit HDCP, abnehmbares Kabel) 1 x HDMI (mit HDCP, abnehmbares Kabel)
	Audio	1 x 3,5mm-Stereo-Klinkenbuchse Line-Out (nur für HDMI-Audiosignale)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
STROM-VERSORGUNG	Spannung	AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	64,5 Watt (typ.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	-5° bis 20°
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Basic	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2]
	OSD ²	Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl (D-Sub, DVI-D, HDMI), Audio-Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), ViewMatch® Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5000K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe, DCR [ein, aus], Bildformat (1:1, 4:3, 16:9, Seitenverhältnis füllend, vollflächig füllend), Farb-Modus [PC-RGB, Video-YUV]), Setup-Menü (Sprache [11 Optionen], Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund, Sleep-Timer [30, 45, 60, 120 Min.], automatischer Weißabgleich, OSD-Sperre, Power-Sperre
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur	0°C – 40°C
	Luftfeuchtigkeit	10% – 80% (nicht kondensierend)
ABMESSUNG	B x H x T mm	595 x 489 x 252 (mit Fuß) 595 x 421 x 104 (ohne Fuß) 686 x 606 x 345 (Verpackung)
GEWICHT		9,9 kg (mit Fuß), 8,7 kg (ohne Fuß), 12,7 kg (Verpackung)
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, CE, CB, NEMKO/ERGO ³ , ISO 13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), UL, cUL, GOST-R, Hygienic, FCC-B, ICES-003, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, BSMI, PSB, MPR II, CCC, UkrSEPRO, EK, VCCI, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'03 und ENERGY STAR-Standards
SICHERHEIT		Kensington® Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA FDMI 200 mm x 100 mm
LIEFERUMFANG		LCD Display, Netzkabel, 15-pin VGA Videokabel, DVI-D-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (mehrsprachiges Handbuch/Treiber)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK
Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux	Tel: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 (0)20 7120 860
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Netherlands	Tel: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8.50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. ² Einige Einstellfunktionen abhängig vom gewählten Signaleingang. ³ Äquivalent mit TÜV/ERGO.