

Versatile Features Make It the Ideal Large Format Display



CDE4200-L



Der ViewSonic CDE4200-L ist die ideale Display-Lösung für Geschäfte, Hotels und im Gastgewerbe. Er passt fast in jeden Raum - entweder durch Wandmontage oder freistehend. Das Full HD-LED-Display für den professionellen Bereich im 42-Zoll-Format bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten, einschließlich 3x HDMI, VGA, Composite und YPbPr. Die Helligkeit von 350 cd/m² und das Kontrastverhältnis von 3000:1 sind bei diesem LED-Panel mit einer Reaktionszeit von 6,5 ms verblüffend und sorgen für scharfe Bilder und eine flüssige Wiedergabe. Die integrierten Lautsprecher mit 2 x 10 W und die digitale Audio-Ausgabe per SPDIF liefern kristallklaren Sound. Der CDE4200-L macht die Darstellung von Computerinhalten, die Kommunikation und die Anzeige von Präsentationen gestochen scharf und einfach.

- 42-Zoll Full HD Auflösung 1920x1080p
- LED-Backlight-Technologie
- Vom Gastgewerbe programmierbare Display-Kalibrierung

- USB-Cloning
- IR-Passthrough-Port
- Schmäler Rahmen und attraktives Design
- HDMI CEC-Steuerport
- 200x200 VESA-Wandhalterung

Großformatiges 42-Zoll-Full HD-LED-Display mit Kalibrierfunktionen für das Gastgewerbe

Das großformatige ViewSonic CDE4200-L LED-Display ist für den Einsatz in Geschäften, Hotels und im Gastgewerbe konzipiert. Zusätzlich ist der CDE4200-L mit der USB-Cloning-Funktion für einfaches Duplizieren in Umgebungen mit mehreren Bildschirmen ausgestattet. Zu den Funktionen zählen auch die automatische Steuerung über RS232, HDMI CEC-Steuerung, und IR-Passthrough zur einfachen Verbindung zu HD Settop-Boxen, Medienplayern und Blu-ray Playern. Ein programmierbares Gastgewerbemenü ermöglicht eine benutzerdefinierte Kalibrierung von Funktionen wie beispielsweise Kanalstandardwerten, Audiopegel und der Inbetriebnahme, wodurch der CDE4200-L ideal für die Verwendung als Fernseher in Hotelzimmern ist.

Spezifikationen

Abmessungen	Verpackung	1200 x 700 x 143 mm
	Physisch mit Fuß	974,2 x 626,3 x 254,0 mm
	Physisch ohne Fuß	974.2 x 567.2 x 64.4 mm
Stromversorgung	Spannung	100-240 VAC +/- 10 % 50/60Hz breites Spektrum
	Verbrauch	59W (typ), 75 W (max)
Auflösung		1920x1080 bei 60Hz (148 MHz)
DISPLAY	Reaktionszeit (typisch)	6,5 ms
	Größe	42 Zoll
	Betrachtungswinkel	170/170
	Farbtiefe	16,7 Mio. Farben
	Backlight	LED
	Kontrastverhältnis	3000:1 (typ.)
	Helligkeit	350 cd/m ²
Mitgeliefertes Zubehör		

Fernbedienung mit Batterien

Netzkabel (für L-Modell, 1 x US; für L-E-Modell, 1 x EU + 1 x UK)

Benutzerhandbuch (CD, 1 Sprache, Deutsch)

Kurzanleitung (Druckversion, 1 Sprache, Deutsch)

Schraubendreher

Ergonomie	Höhenverstellung	Keine
	Drehung	Keine
	Wall mount	200 x 200
	Neigung	Keine
	Schwenken	-15° ~ +15°

AUDIO	Lautsprecher	10W x 2 bei THD = 10 %
	Mikrofon	Keine

Gewicht	Gross without stand	14,7 kg
	Gross With Stand	15,4 Kg
	Netto mit Standfuß	12,6 Kg
	Netto ohne Standfuß	11,9 kg

Video I/O	YPbPr in	480i, 480p, 720p, bis zu 1080p
	CVBS in	480i,576i
	HDMI in	480i, 480p, 720p, bis zu 1080p

Anschlüsse	1 x CVBS, 1 x YPbPr(YCbCr), 3 x HDMI, 1 x VGA, 1 x SPDIF-Ausgang (optisch), 1 x Kopfhörerausgang, 1 x USB , 1 x RS232, 1 x PC-Audioeingang (3,5 mm), 1 x gemeinsam genutzter Cinch-Audioanschluss (L+R), 1 x Fernbedienungsausgang	
-------------------	--	--

ZUVERLÄSSIGKEIT	Hintergrundausleuchtung	30.000 Std. (typisch)
------------------------	-------------------------	-----------------------

REMOTE CONTROL UNIT	Range	"Luftliniendistanz: 8 m Übertragungswinkel + 30° > 6 m"
	Type	IR; RC5-Protokoll

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.