

EP5502T

139,7 cm (55") DIGITAL SIGNAGE MIT INTERAKTIVER TOUCH-FUNKTION

Interaktives digitales ePoster mit HD-Auflösung



Übersicht

Mit den neuen E-Poster-Lösungen von ViewSonic werden interaktive Wegweiser zum Kinderspiel. Die drifffreie Touchoberfläche (4096 x 4096) des All-in-One EP5502T ePoster mit detaillierter Auflösung ermöglicht einfaches In-Store-Messaging und intuitive Bildnavigation. Schließen Sie den Ausgang Ihres PCs einfach an einem der verschiedenen Eingänge und USB-Ports an, um das Touchdisplay und Ihre Anwendung zum Leben zu erwecken. Das ePoster von ViewSonic kann durch Anschluss eines Netzwerk-Mediaplayers schnell und einfach in ein Unternehmensnetzwerk eingebunden werden. Die abschließbare Rückabdeckung gewährleistet die erforderliche Sicherheit.

Features

- 139,7 cm/55"-Display mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080)
- Integriertes interaktives Ein-Punkt-IR-Touch-Panel mit Touch-Auflösung von 4096 x 4096 Pixel für präzise Datenauswahl
- All-in-One-Design für ein einfaches Aufstellen ohne Montagearbeiten
- Interner RISC-basierender Mediaplayer mit 2 GB-CF-Speicher zur Wiedergabe von JPEG-Bilddateien und digitalen Videodateien
- Integriertes Netzteil und Befestigungsvorrichtung für den Anschluss eines eigenen Mediaplayers
- Anwendungsbereiche:
 - WERBUNG IM EINZELHANDEL
 - LEITSYSTEME
 - GASTRONOMIE
 - BILDUNG



Spezifikationen

Kompatibilität	Bildformate	JPEG
	Videoformate	MPEG 1/2/3, H.264, Xvid 1.00–AVI, MP4
	Audioformate	WMA, MP3, M4A (AA CC)
	Sonstiges	Uhr und Timer
Abmessungen	Physisch mit Fuß	830 x 1951 x 450 mm
Vorschriften		FCC, ICES 003, CE
Lieferumfang		ePoster, Netzkabel, Fernsteuerung mit Batterien, Schlüssel, Kurzanleitung und Software auf CD
AUDIO	Lautsprecher	2 x 5 W
Anschlüsse	Card Reader	2 GB-CF-Karte
Stromversorgung	Verbrauch	300 W (max.)
	Energiesparmodus (W)	Aus < 1 W
	Supply	3,2 - 1,38 A bei 100 - 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz

DISPLAY

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsoniceurope.com

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

ViewSonic
See the difference™



Kontrastverhältnis	5000:1 (typisch)
Helligkeit	450 cd/m ² (typisch)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Typ	Größe : 139,7 cm/55"
Color Depth	Mehr als 16,7 Millionen Farben (je nach Grafikkarte)
Touch	Touchmodus : Ein Punkt (Klick), langes Drücken (Rechtsklick), Doppelklick, Ziehen Auflösung : 4096 x 4096 Pixel Reaktionszeit : 8 ms Unterstützte Betriebssysteme : Windows® 7/2000/XP/Vista Schnittstellen : USB 2.0 (Full Speed), USB 1.1, HID-kompatibel
Response Time	6 ms (GtG)
Viewing Angles	178° horizontal, 178° vertikal (typisch) bei CR > 10

Gewicht	Brutto	135 kg
	Netto	120 kg
Betriebsbedingungen	Feuchtigkeit	20 - 90 % (nicht kondensierend)
	Temperatur	0 - 40° C
CONNECTORS		HDMI, VGA, YPbPr, USB (x 3), A/V, RJ45 Pigtail
CONTENT MANAGEMENT	Operating System	MS Windows
	Software	Signage Manager Express
STORAGE ENVIRONMENT	Humidity	10 - 90 % (nicht kondensierend)
	Temperature	-20 - 60° C
MTBF		50.000 Stunden