

G90fB

**19" CRT-MONITOR
MIT PERFECTFLAT®**

19" PerfectFlat® Monitor

Dank seiner vollkommen flachen Bildschirmoberfläche (PerfectFlat®) überzeugt der attraktiv designte 19" ViewSonic G90fB durch bis an die Ränder gestochen scharfe Darstellungen mit minimalen Reflexionen. Die ultrafeine Lochmaske liefert hochpräzise Bilder. Für ein augenschonendes und ergonomisches Arbeiten erfüllt das Gerät die strengen TCO'03-Anforderungen. Mit dem klar strukturierten OSD-Menü lässt sich die optimale Bilddarstellung schnell und bequem einstellen, die integrierte OSD-Sperre sichert die Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen. Für alltägliche Anwendungen oder modernes Home-Entertainment empfiehlt sich der ViewSonic G90fB als eine erstklassige Alternative.

VIELSEITIG, ZUVERLÄSSIG, ELEGANT

> PerfectFlat® für verzerrungsfreie Darstellungen

Der PerfectFlat®-Bildschirm verbindet die außerordentliche Farbbrillanz einer 0,25-mm-Lochmaske mit den Vorteilen eines vollkommen flachen Bildschirms. Die Darstellungen sind proportionsgetreu und überaus präzise.

> TCO'03

Dank der neusten Ergonomie- und Umweltzertifizierungen können IT-Abteilungen das persönliche Wohlbefinden des Teams und die Einhaltung der Umweltverantwortung des Unternehmens bestmöglich unterstützen.

> 0,20 mm horizontaler und 0,25 mm diagonaler Punktabstand

Dank der superfeinen Lochmaske überzeugen die Bilddarstellungen durch hohe Schärfe und Detailgenauigkeit, selbst in höchsten Auflösungen.

> 1.920 x 1.440 maximale Auflösung

Die maximale Auflösung beträgt 1.920 x 1.440; für augenschonendes Arbeiten werden 1.280 x 1.024 Bildpunkte bei einer flimmerfreien Bildwiederholrate von 89 Hz empfohlen.

1.920 x 1.440 @ 64 Hz
1.600 x 1.200 @ 77 Hz
1.280 x 1.024 @ 89 Hz
1.152 x 1.024 @ 104 Hz
1.024 x 768 @ 118 Hz

> OnView®-Bildschirmmenü inkl. ViewMatch®-Farbkalibrierung

Alle Einstellungen lassen sich komfortabel über das Bildschirmmenü vornehmen. Mit ViewMatch® werden die Farbtemperatur verändert und die Bildschirmfarben an die Farben des Printerausdrucks angeglichen.

> OSD-Sperre

Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unerwünschte Änderungen schützen.

> PC und Mac®-kompatibel



G90fB

19" CRT-MONITOR MIT PERFECTFLAT®



Die Qualitäts- und Umweltschutzmanagementsysteme von ViewSonic Corporation wurden durch die British Standards Institution mit der ISO 9002 & ISO 14001 zertifiziert.

BILDRÖHRE	Typ Lochmaske Phosphor Oberfläche	19" (45,7 cm sichtbar), 90° Ablenkung, PerfectFlat® 0,20 mm horizontal, 0,13 mm vertikal, 0,25 mm diagonal Pigment-Beschichtung P22 (cadmiumfrei) Getönt (TM = 53,6 %), ARAG®-Beschichtung
EINGANGSSIGNAL	Video Frequenz Synchronisation	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm) Fh: 30 – 97 kHz, Fv: 50 – 160 Hz H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC Mac®1 Andere¹	PC und kompatible (von VGA bis zu 1.920 x 1.440) PowerMac™ G3/G4 Für die meisten Workstations
ANSCHLUSS	Video Strom	15-poliger mini D-Sub 3-poliger Stecker (IEC320)
STROM-VERSORGUNG	Spannung Leistungsaufnahme	AC 90 - 264 V, 50/60 Hz (+/- 2 %) (Auto-Switch) 70 Watt (typ.), < 2 Watt im Power-Save-Modus
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten OSD	Power, Menü [1], Aufwärts, Abwärts, Auswahl [2], Recall Kontrast, Helligkeit, Zoom, H/V-Position, H/V-Größe, Kissenverzeichnung, Kissenausgleich, Trapezform, Parallelogramm, oben/unten Eckenverzeichnung, Tilt, vertikale Moiré-Reduzierung, ViewMatch®-Farbkalibrierung (9300 K, 6500 K, 5000 K, Benutzer RGB), Degauss, OSD-Position, Sprache, ViewMeter® (Modus-Information), Memory Recall, OSD-Sperre
VIDEO-INPUT	Bandbreite	240 MHz (typ.)
MISSKONVERGENZ		0,25 mm in der Bildmitte (max.) 0,35 mm in den Ecken (max.)
VIDEOMODI	Voreingestellt Speicherbar	12 10
ANZEIGEBEREICH	Werkseinstellung Max. Abtastung	352 mm (H) x 264 mm (V) (typ.) 360 mm (H) x 270 mm (V) (abhängig vom Signaltiming)
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0° C bis 40° C 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN	B x H x T in mm	445 x 424 x 465
GEWICHT	Netto	18 kg
PLUG & PLAY		DDC1, DDC2B
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/Ergo, CE, CB, GOST-R, UL/cUL1950, FCC-B, DHHS, ICES-003, NOM, CCC, PSB, BSMI, Argentina, SASO
POWERMANAGEMENT		TCO'03 und Energy Star™-Standards
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Webseite: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux
ViewSonic Denmark
ViewSonic Finland
ViewSonic Italy
ViewSonic MEA
ViewSonic Norway
ViewSonic Spain
ViewSonic Sweden

Tel: +32 056/85 26 27
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (0)9 54 06 40 70
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Adapter erforderlich.

Copyright© 2006, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS G90fB-01/06-D