



Übersicht

ViewSonic's PLED-W200 is a palm-sized LED projector ideal for business travellers. It delivers incredibly sharp, vibrant images with WXGA 1280 x 800 native resolution and 250 lumens of brightness, making it perfect for HD 720p and widescreen viewing. With LED light source technology, the PLED-W200 has a lifetime of over 20,000 hours while operating with a low power consumption. It's also packed with features like Microsoft Office File Viewer (PPT, DOC, XLS and PDF), a pocket-sized lightweight 0.41kg design, multiple PC and video inputs, SD card slot for PC-less presentation, USB display, 120Hz/3D-ready, auto vertical keystone correction and integrated speakers. The PLED-W200 Pico WXGA LED projector delivers the best performance and value for on-the-road presenters and business travellers.

250 lumens with BrilliantColor Technology

Latest BrilliantColor technology delivers stunning all-digital clarity with life-like colours, sharp graphics and outstanding video. With a high contrast ratio of 2000:1, it's the bright choice for mobile presenters.

3D-Ready Powered by DLP Link Technology

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

ViewSonic®
See the difference™ 

Supports 3D function in PC mode up to XGA resolution.

Automatic Vertical Keystone Correction

Built-in level sensor automatically corrects and adjusts the distorted image to have a perfect straight shape.

LED Technology

Utilizes mercury-free LED light source designed for long projection life over 20,000 hours, helping to save energy costs and reduce maintenance.

Palm-Sized Ultra Portable Design

With dimensions of 130 x 32 x 126mm and lightweight at only 0.41kg, it's designed for portability and convenience to move from location to location.

PC-Less Presentation with SD Card

Present PowerPoint, Word, Excel, PDF, video or photos directly from an SD Card.

True 720p HD resolution for widescreen brilliance

Perfect for wide notebook to screen or even HD DVDs and PC games.

USB Display

Project your presentation through USB connection without the clutter of running a bulky VGA cable.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



Display	Kontrastverhältnis	2000 : 1
	Bildformat	16:10 (native), 16:9, 4:3, auto
	Projektionsweite	0.6m - 2.0m / 2.0ft - 6.5ft
	Projektionsverhältnis	1.16 : 1
	Helligkeit	250 lumens
	Leuchtenbetriebszeit (Normal / Eco / Dynamic Eco)	>20,000 hours
	Größe	0.61m - 2.0m / 24" - 80"
	Trapez	Auto Vertical keystone correction, +/- 40°
	Objektiv	Fixed zoom / Manual optical focus
	Auflösung	WXGA 1280 x 800 (native)
	Typ	0.45" Digital Micromirror Device (DLP™)
Audio	Lautsprecher	2W (x2)
Kompatibilität	PC	VGA to WSXGA+
	Mac®	Up to SXGA+ (scaled)
Abmessungen	Verpackung (B x H x T)	130 x 32 x 126mm (5.1" x 1.3" x 5.0")
Zertifikate		REACH, CB, CCC, CE (including C-tick), GOST-R, UL, FCC-B (including ICES-003), cUL, UL AR-SMark, NOM
Lieferumfang		ViewSonic PLED-W200 projector, soft case, power adapter, CEA adapter, remote control with batteries, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard CD (with User Guide)
Eingang	Frequenz	Fh: 31 - 100KHz, Fv: 50 - 120Hz
	Video	NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i and 576i, ED 480p and 576p, HD 720p, 1080i and 1080p
Anschlüsse	USB	for USB Display
	Component-Eingang	15-pin mini D- sub (shared with RGB)
	Composite-Eingang	RCA jack (via CEA adapter)
	SD	SDHC up to 32GB (for PC-Less Presentation) support PowerPoint, Word, Excel, PDF, video, photo)
	PC-RGB-Eingang	15-pin mini D- sub (via CEA adapter)
	Audioeingang	3.5mm mini jack (via CEA adapter)
Stromversorgung	Spannung	100 ~ 240VAC (Auto Switching), 50/60Hz (universal)
	Verbrauch	<50W (typ) / <1W (stand-by mode)

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



Bedienungselemente	Grundausrüstung	Power, arrow keys, menu, enter
	OSD	<p>Picture: Colour Mode / Brightness / Contrast / Colour Setting / Auto Keystone / Keystone / Aspect Ratio / Gamma / 3D Sync</p> <p>Video/Audio: Frequency / Tracking / H Position / V Position / Over Scan / Noise Reduction / Video Setting / Speaker Volume / Mute</p> <p>Settings: Menu Position / Projection / Signal Type / Power Saving / Auto Source / High Altitude / OSD Timeout / OSD Transparency</p> <p>Options: Blank Screen / Splash Screen / Password / Close Caption / Green Mode / Others / Function</p> <p>Information: Input Source / Resolution / H. Frequency / V. Frequency / LED Hours / LED Hours Reset / Factory Default</p> <p>Language: English / German / French / Spanish / Italian / Russia / Korean / Thai / Portuguese / Traditional Chinese / Simplified Chinese / Japanese / Nederland / Swedish / Turkish / Finnish / Polish</p>
Betriebsbedingungen	Höhe	1,800m (0~6,000 ft), operational up to 3048m (10,000 ft)
	Temperatur	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
	Feuchtigkeit	10% - 90% (non-condensing)
Gewicht	Gewicht	420g
Geräuschpegel	Normal	<32 dB

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

