

## Key Features

Auflösung	1280 x 800 / WXGA
Helligkeit	3.500 ANSI Lumen
Konnektivität	HDMI / USB / Mini-USB
Lautsprecher	10 Watt
Besonderheit	Kurzdistanzoptik, Supercolor-Technologie, Präsentationstools (Zeitgeber, Blanktimer), RJ45



3.500 ANSI Lumen  
**HELLIGKEIT**



1280 x 800 / WXGA  
**AUFLÖSUNG**



22.000 : 1  
**KONTRAST**



15.000 Stunden  
**LAMPENLEBENSDAUER**

## Produkt Beschreibung

Der PS600W ist ein WXGA-Short-Throw-Projektor mit hoher Helligkeit ideal für Schulungszwecke. Da 100"-Bilder bereits aus einer Entfernung von 106 cm projiziert werden können, ist der PS600W selbst in kleinen Räumen flexibel einsetzbar ohne, dass der Vortragende Gefahr läuft, im Projektionsstrahl zu stehen. Dank der Helligkeit von 3.500 ANSI-Lumen projiziert der Projektor auch bei viel Umgebungslicht ein scharfes, detailreiches Bild. Der Energiesparmodus SuperEco verringert den Stromverbrauch und verlängert die Lebensdauer der Lampe auf 15.000 Stunden. Der PS600W ist mit dem optionalen interaktiven Modul PJ-vTouch-10S kompatibel, sodass Klassenräume in interaktive Schulungsumgebungen verwandelt werden. Zudem kann der PS600W mühelos über die LAN-Netzwerklösung remote gesteuert werden. Die horizontalen und vertikale Trapezkorrektur sowie die 4-Corner Einstellmöglichkeit sorgen für ein optimales Bild.

## Optionales Zubehör



**RLC-109**  
Ersatzlampe  
für den PS600W

## Technische Daten

### PRODUKTSPEZIFIKATION

Auflösung	1280 x 800 / WXGA
Helligkeit	3.500 ANSI Lumen
Kontrast (dynamisch)	22.000 : 1
Lampenlebensdauer (Normal / Eco)	5.000 Std. / 15.000 Std
Projektionsverhältnis (Weitwinkel ~ Tele)	0,49 m
Optischer Zoom	fix
Bildschirmgröße	60" - 300" / 152,4 - 762 cm
Projektionsoffset	110% ± 5%
Display-Farben	1,07 Mrd. Farben
Bildmodi	Hellster Modus, Präsentationsmodus, Standardmodus, Foto-Modus, Filmmodus, DISCOM-SIM-Modus;
Trapezkorrektur	H/V
Betriebsgeräusche (Normal / Eco)	30 dB / 27 dB
Lautsprecher	10 Watt

### EINGÄNGE

HDMI (1.4 mit HDCP)	2
Composite	1
Audio (3,5 mm)	1
Computer (gemeinsam mit Component)	2

### AUSGÄNGE

Bildschirm	1
Audio (3,5 mm)	1
USB Typ A (Netz)	1 (5V / 1A)
Lautsprecher (10 Watt)	1

### STEUERUNG

RS232	1
RJ45	1
USB-Typ Mini B (Services)	1

### FEATURES

SuperColor™- Technologie, 3D-Blu-ray, 3D Ready, 3X Fast Input, Sleep-Timer, Zeitgeber für Vortragende, Blank-Timer, auto. Einschalten, auto. Ausschalten, Eco Mode;

### ABMESSUNG (B x H x T)

Projektor	292 x 115 x 236 mm
-----------	--------------------

### GEWICHT

Projektor	2,6 kg
Verpackung	3,62 kg

### LEISTUNG

Stromquelle	Wechselspannung 100 – 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	260 Watt
Leistungsaufnahme (standby)	<0,5 Watt

### GARANTIE

3 Jahre Pick Up, Repair and Return (Projektor)
1 Jahr oder 1.000 Stunden (Lampe)

### MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Netzkabel	1
VGA-Kabel	1
Fernbedienung (mit Batterien)	1 (inkl. Laserpointer)
Linsenabdeckung	1
Schnellanleitung	1



- |                            |                        |                           |                       |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Mini-USB                | 4. Netzkabel-Anschluss | 7. Video-Ein- und Ausgang | 10. RS232             |
| 2. HDMI-Eingänge           | 5. USB-Ausgang Typ A   | 8. Kensington Lock        | 11. Computer-Eingänge |
| 3. Audio- Ein- und Ausgang | 6. Bildschirm-Ausgang  | 9. LAN-Anschluss          |                       |