

ViewBoard® Serie IFP33

Display Interactivo



Información

Las pantallas interactivas ViewBoard Serie 33 son una gran solución versátil para las aulas que combina una pantalla táctil con la funcionalidad del software educativo myViewBoard. Con su funcionalidad avanzada, la serie ViewBoard 33 ayuda a los profesores a impartir lecciones atractivas y proporciona potentes herramientas de gestión de dispositivos para los administradores de TI.

Interfaz de Usuario Intuitiva

La barra de herramientas emergente proporciona un acceso fluido a diversas herramientas, lo que garantiza unas lecciones óptimas y atractivas.

Todo con un Solo Cable USB-C

El puerto USB-C ofrece uso compartido instantáneo, control táctil y carga de hasta 65 W.

Software Didáctico myViewBoard Integrado

La suite myViewBoard, que incluye las aplicaciones Whiteboard, Display y Manager, mejora las lecciones y la gestión de dispositivos.

Mejora el Aprendizaje con la Multitarea

Visualiza vídeos en una ventana flotante o en modo de pantalla dividida mientras haces demostraciones y preguntas.

Experiencia de Escritura Intuitiva y Natural

La tecnología Ultra-Fine Touch con 40 puntos táctiles y reconocimiento de lápiz de doble punta ofrece una experiencia de escritura natural.

Altavoces Frontales Envoltentes

Los altavoces frontales integrados ofrecen una experiencia de audio inmersiva.








www.myViewBoard.com



Especificaciones

		ViewBoard IFP6533	ViewBoard IFP7533	ViewBoard IFP8633
DISPLAY	Modelo			
	Nombre	Display Interactivo ViewBoard® 65" 4K	Display Interactivo ViewBoard® 75" 4K	Display Interactivo ViewBoard® 86" 4K
	Tamaño del panel	65"	75"	86"
	Tipo de panel	Módulo LCD TFT con retroiluminación DLED. IPS	Módulo LCD TFT con retroiluminación DLED. IPS	Módulo LCD TFT con retroiluminación DLED. VA
	Área del display (mm)	1428.48(H) x 803.52(V)	1649.664(H) x 927.936(V)	1913.04(H) x 1083.96 (V)
	Relación de aspecto	16:9		
	Resolución	UHD 3840x2160 (Pixels)		
	Colores	1.07M		
	Brillo	400 nits (typ.), 450 nits (máx.)		
	Relación de contraste	5000:1 (máx. con DCR activado)		
	Tiempo de respuesta	8ms		
	Ángulos de visión	H=178, V=178		
	Vida útil de la retroilum.	30.000 horas (min.)		
	Tratamiento superficie	Dureza: 7H Revestimiento antirreflejos		
Orientación	Horizontal			
PLATAFORMA	Procesador	Quad-core ARM Cortex (A55*4)		
	RAM	4GB DDR4		
	Memoria	32 GB		
TÁCTIL	Tipo	Ultra Fine Touch Technology		
	Puntos de contacto	40 puntos táctiles		
INPUT	HDMI	HDMI-IN 2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz)		
	RGB / VGA	x1		
	Audio	x1		
	RS232	x1		
	OPS	x1 (OPS Intel estándar opcional)		
	WiFi	x1 (Opcional VB-WIFI-002/VB-WIFI-004/VSB-050)		
OUTPUT	HDMI	HDMI 2.0 x1		
	Audio	x1		
	SPDIF	x1		
LAN	RJ45	x2		
USB	USB-A	USB3.0: Frontal x2, Posterior x2 ; USB2.0 x1		
	USB-B	x2 (Frontal x1 + Posterior x1)		
	USB-C	Frontal *1 (PD65W + DP1.2 + Data USB2.0 + 10M/100M compartidos)		
ALTAVOCES		18W x 2		
SOPORTE WEBCAM		Sí		
SISTEMA OPERATIVO INTEGRADO		Android 11		
SOFTWARE	Basic Annotation Software	myViewBoard Whiteboard		
	Pro Annotation Software	myViewBoard para Windows (integrado en un PC Windows Slot-in opcional)		
	Wireless Presentation Software	myViewBoard Display, vCast		
	Software Presentación inalámbrica: vCast	Sí		
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Puerto USB Todo en uno	USB 3.0 "SmartPort™ USB" para todos los canales		
	Intercambio de LAN sencillo entre IFP y dispositivo de entrada	(10/100/1000M) (USB Tipo-C 10/100 & Android , PC 10/100/1000)		
	Sensor de luminosidad	Sí		
	Sensor de calidad Aire	VB-SEN-001 (Lector PIR/Humedad/Temperatura/PM2.5/VOCS/NFC) Opcional		
ALIMENTACIÓN	Lector NFC	VB-SEN-001 Opcional		
	Voltaje	100-240V AC		
	Consumo	On: 132W(typ.) / Off: <0.5W	On: 150W(typ.) / Off: <0.5W	On: 182W(typ.) / Off: <0.5W
ERGONOMÍA	Inclinación	N/A		
	Montaje en pared (VESA®)	600*400	800*400	800*600
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura (° C)	0°C a 40°C		
	Humedad	20% - 80% RH sin condensación		
DIMENSIONES (An x Al x P)	Físicas (mm)	1488 x 897 x 88 mm		
	Embalaje (mm)	1628 x 208 x 1005 mm	1863 x 225 x 1140 mm	2110 x 225 x 1283 mm
PESO	Neto (kg)	34.95kg	47.3kg	58.55kg
	Bruto (kg)	44.7kg	60.55kg	75.9kg
CERTIFICACIONES		BIS, ctUVus, COC, EPET, ES8, LBL, WEEE/RAEE		
CONTENIDO DEL PAQUETE		1. Cable de alimentación de 3 m 2. Mando a distancia con pila AAA 3. Cable táctil USB de 3 m Cable táctil USB de 3 m 4. Lápiz táctil x 2 (VB-PEN-009) 5. Guía rápida + Declaración de conformidad 6. Adaptador RS232 7. Abrazadera x 5 8. Soporte para webcam 9. Tornillos x 8 (webcam 2) Tornillos x 8 (webcam 2+2, soporte de pared 4) 10. Cable HDMI de 3 m		

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Contacta con uno de nuestros expertos para más información:



Síguenos



667 581 024



sales-es@viewsonic.com

www.viewsonic.com/es



@ViewSonicES

ViewSonic®

