

# ViewBoard Serie 50-5F

Display Interattivo



## Panoramica

Progettata per gli insegnanti, la nuova serie ViewBoard® 50-5F è completamente integrata con la suite myViewBoard e unisce in modo coerente hardware e software. Compatibile con una linea completa di accessori, la serie ViewBoard® 50-5F offre ai docenti una soluzione completa per la classe.

### Esperienza di Scrittura Fluida e Intuitiva

Tecnologia Ultra Fine Touch, fino a 40 punti touch

### Audio Ingrandito in Musica e Video

Provate l'esperienza di un suono coinvolgente con due altoparlanti e un subwoofer

### Più Luminoso, Più Sicuro, Più Definito

Il 4K UHD offre una visione di alta qualità e una tecnologia a favore della salute degli occhi per un utilizzo sicuro e confortevole

### Tutto Tramite USB-C

Basta collegarlo per condividere, ricaricare e connettere immediatamente le periferiche

### Prestazioni Potenti con Android 13

Android 13 è alimentato da una CPU Quad core per un'efficienza e sicurezza ottimizzate

### Perfetta Integrazione Software con la Suite myViewBoard

L'accesso integrato a myViewBoard Whiteboard, Manager e Display integra in modo coeso hardware e software

myViewBoard®



[www.myViewBoard.com](http://www.myViewBoard.com)



# ViewBoard Serie 50-5F

## Specifiche

	Modello	ViewBoard IFP6550-5F	ViewBoard IFP7550-5F	ViewBoard IFP8650-5F
DISPLAY	Nome	Display Interattivo ViewBoard® 65" 4K	Display Interattivo ViewBoard® 75" 4K	Display Interattivo ViewBoard® 86" 4K
	Dimensioni	65"	75"	86"
	Tipo di pannello	Modulo TFT LCD con retroilluminazione DLED. IPS	Modulo TFT LCD con retroilluminazione DLED. IPS	Modulo TFT LCD con retroilluminazione DLED. IPS
	Area del display (mm)	1428.48(H) x 803.52(V)	1650.24(H) x 928.26(V)	1913.0(H) x 1084.0(V)
	Rapporto di aspetto	16:9		
	Risoluzione	UHD 3840x2160 (Pixels)		
	Colori	1.07M		
	Luminosità	400 nits (typ.), 450 nits (max.)		
	Rapporto di contrasto	1200:1 Typ., 5000:1 (max. con DCR abilitato)		
	Tempo di risposta	≤8ms		
	Angoli di visuale	H=178, V=178		
	Vita	50.000 Ore (Min.)		
	Trattamento superficie	Durezza: 7H Rivestimento antiriflesso		
Orientamento	Orizzontale			
PIATTAFORMA	Processore	Quad core ARM Cortex-A73+Quad core ARM Cortex-A53		
	RAM	8GB		
	Memoria	64GB		
TOUCH	Tipo	Ultra Fine Touch Technology		
	Punti di contatto	40 punti touch		
INPUT	HDMI	HDMI-IN 2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz)		
	RS232	x1		
	OPS	x1 (Intel Standard opzionale OPS)		
	WiFi	x1 (Opzionale VB-WIFI-001/VSB-050)		
OUTPUT	HDMI	HDMI 2.0 x1		
	Audio	x1		
	SPDIF	x1		
LAN	RJ45	x2		
USB	USB-A	USB3.0 x4 (Anteriore x2, Posteriore x2); USB2.0 x2 (Anteriore x1, Posteriore x1)		
	USB-B	USB2.0 x2 (Posteriore x2)		
	USB-C	Posteriore x1 (DP 1.2, touch, 100M ethernet, USB 2.0, PD 65W)		
SPEAKERS		20W x 2 + 20W x 1 Subwoofer		
SUPPORTO WEBCAM		Sì		
OS INTEGRATO		Android 13 (aggiornabile)		
BUNDLE SOFTWARE	Basic Annotation	myViewBoard Whiteboard		
	Pro Annotation	myViewBoard per Windows (integrato in Slot-in PC Windows opzionale)		
	Wireless Presentation	myViewBoard Display, vCast		
	Wireless Presentation con Touch Feedback: vCast	Sì		
FUNZIONI SPECIALI	Porta USB All-in-one	USB 3.0 "SmartPort™" USB" per tutti i canali		
	Semplice condivisione tramite LAN tra IFP e dispositivo slot-in	(10/100/1000M) (USB Tipo-C 10/100 & Android, PC 10/100/1000)		
	Sensore di luminosità	Sì		
ALIMENTAZIONE	Voltaggio	100-240V AC		
	Consumo	On: 95W(typ.) / Off: <0.5W	On: 135W(typ.) / Off: <0.5W	On: 175W(typ.) / Off: <0.5W
	Supporto a parete (VESA*)	600*400	800*400	800*600
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO	Temperatura (°C)	0°C a 40°C		
	Umidità	20% - 90% RH senza condensa		
DIMENSIONI (An x Al x P)	Fisiche (mm)	1488.4 x 895.7 x 86.5 mm	1709 x 1020 x 86 mm	1957.1 x 1159.8 x 86.5 mm
	Packaging (mm)	1628 x 208 x 1005 mm	1863 x 225 x 1140 mm	2110 x 225 x 1283 mm
	PESO	Netto (kg)	40.1kg	53.4kg
Lordo (kg)		50.7kg	68.9kg	86.9kg
CERTIFICAZIONI		cTUVus, FCC, E88, EPEAT, Mexico CoC, Mexico Energy, EMC/CE, CB, RoHS & DOC, REACH, WEEE (RAEE), ErP, EAC, UKrSEPRO, RCM, BSMI, LBL.		
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		1. Cavo di alimentazione da 3m 2. Telecomando con batteria AAA 3. Cavo USB touch da 3m 4. Penna touch x 2 5. Guida rapida 6. Adattatore RS232 7. Morsetto x 5 8. Supporto webcam 9. Viti x 8 (webcam 2+2, supporto a parete 4) 10. Cavo HDMI da 3m 11. Batteria AAA x 2 12. Dichiarazione di conformità.		

\*Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Contatta un nostro esperto per maggiori informazioni:



351 959 5054



sales-it@viewsonic.com

www.viewsonic.com/it



Seguici



@ViewSonicItalia

**ViewSonic®**

