



- Reproductor multimedia integrado y 16GB de almacenamiento
- Reproductor multimedia USB
- Función LAN para acceder a la web
- Programación encendido/apagado
- Dos altavoces de 10W

El EP5520 de ViewSonic es un quiosco ePoster digital todo-en-uno con base independiente y tecnología táctil de 55" con un diseño elegante y delgado. Ideal para captar la atención en áreas con mucha gente y alto tráfico, el EP5520 incluye una placa frontal de cristal templado resistente a arañazos para una mayor durabilidad. Con una resolución Full HD de 1080p, amplios ángulos de visualización de 178°/178°, brillo de 400 nits, relación de contraste 4000:1 y altavoces estéreo dobles de 10W, el EP5520 muestra mensajes multimedia personalizados con gran claridad. Es posible reproducir fotos y archivos de vídeo usando el reproductor multimedia de cuatro núcleos integrado y 16GB de memoria interna, o puede agregar su propio reproductor multimedia usando el montaje para reproductor multimedia que se encuentra dentro de la puerta de seguridad con llave.

Reproductor multimedia todo-en-uno integrado

Esta pantalla cuenta con un reproductor multimedia integrado con procesador de cuatro

núcleos y 16GB de almacenamiento, que proporciona una reproducción de contenidos multimedia suave y fiable, sin necesidad de un reproductor multimedia externo o PC.



Reproductor multimedia USB

Les photos personnalisées, la musique et des vidéos 1080p peuvent être rapidement affichées à l'écran, directement à partir d'un lecteur USB.



Acceso a los contenidos de internet

La pantalla incorpora la conectividad RJ45 para ofrecer una práctica funcionalidad de navegación por internet. Los usuarios pueden buscar en línea y ver vídeos directamente en la pantalla sin tener que conectarse a otros dispositivos digitales.



Programación de contenido eficaz y fácil de usar

La pantalla muestra una interfaz de programación eficaz y fácil de usar a través de la visualización en pantalla (OSD). Las funciones de instalación incluyen la programación de fecha y hora, asegurándose de que la visualización funciona sin problemas y a tiempo.



Dos Altavoces Integrados de 10W

Diseñada con dos altavoces integrados, esta pantalla combina un increíble rendimiento de pantalla increíble con sonido estéreo para disfrutar de una experiencia multimedia inmersiva.



Diseño robusto y fiable

Este ePoster quiosco digital todo-en-uno tiene un diseño premium elegante y delgado que utiliza una placa de cristal templado 7H que ofrece protección contra arañazos para hacer que su ePoster siga pareciendo nuevo año tras año.



Resolución Full HD 1080p

Esta pantalla tiene una resolución de Full HD 1920 x 1080 para dar un increíble rendimiento de imagen píxel a píxel y una experiencia de visionado más realista.



Normal

Full HD

Technical Specifications

PANTALLA LCD	Tamaño de pantalla	55" (diagonal 55")
	Tipo	Módulo LCD TFT con LED blanco de tipo directo
	Tamaño de pantalla	1209,6 (alt.) x 680,4 (anch.)
	Relación de aspecto	16:09
	Resolución	1920 x 1080
	Colores	16,7 M de colores
	Brillo	350 nits (típ.)
	Relación de contraste	4000:1 (típ.)
	Tiempo de respuesta	8 ms
	Ángulos de visión	178º horizontal, 178º vertical (min.)
	Retroiluminación	LED
	Vida útil de la retroiluminación	30.000 horas (típ.)
	Dureza	7H
	Entrada	HDMI
RGB / VGA		x 1
Audio		x1 (3.5mm jack)
RS232		x 1
SALIDA		Audio (salida auriculares)
LAN	RJ45	x 1
USB	Tipo A	x3 (USB2.0 x 1, USB3.0 x 2)
SPEAKERS		10W x 2
PC INCORPORADO	Procesador	MSD828
	Gráficos	GPU Mali 450 de cuatro núcleos
	Tarjeta de sonido	TPA3118
	Memoria	SDRAM DDR3-1866 2GB
	Almacenamiento	eMMC 16GB
COMPATIBILIDAD	HDMI (1080p)	Hasta 1080p @ 60Hz
CONTROLES	OSD físico superior	Imagen: Modo imagen, Contraste, Brillo, Tonalidad, Nitidez, Saturación, Eliminación del parpadeo, Retroiluminación, Pantalla, Temperatura de Color, Filtro de luz azul, Modo zoom, Sobrebarrido, Imagen NR Sonido: Modo de sonido, Bajos, Agudos, Balance, Envolvente, Solo Ajuste: Conmutador automático MHL, Tiempo de espera de menús, Fecha/Hora, Temporizador de apagado, Temporizador de encendido, Tiempo de espera Bloqueo: Establecer contraseña, ID del sistema, Bloqueo mediante teclado, Standby con bajo consumo, Recuperar configuración predeterminada
POTENCIA	Tensión	100-240V CA amplia gama ± 10%
	Consumo	115 W (típ.)
CONDICIONES DE USO	Temperatura (ºF/ºC)	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
	Humedad	20% a 80% (sin condensación)
DIMENSIONES (An x Al x F) (mm)	Físicas con soporte (mm)	820 x 1900 x 450 mm
	Embalaje (mm)	983 x 2016 x 618 mm

PESO	Neto con soporte (kg)	68 kg
	Bruto (kg)	83 kg
REGULACIONES	Estándar	FCC/cTUVus /TUV-Mexico CoC/Mexico Energy/CE EMC/CB/ErP/PSB/RCM/BSMI
GARANTÍA		*La garantía ofrecida puede variar según cada mercado
CONTENIDO DEL PAQUETE		1. Cable eléctrico 2. Control remoto con baterías 3. Guía de inicio rápido 4. CD Guía del usuario 5. Llave
		*El contenido puede variar en cada mercado

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at **www.viewsoniceurope.com**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.