

Pantalla comercial de 49" con bisel Ultra-estrecho



CDX4952



Con un excepcional nivel de brillo, imágenes vibrantes y configuración de múltiples pantallas en mosaico, la pantalla para uso comercial ViewSonic® CDX4952 49" (48,5" de área de visualización) es la herramienta ideal para crear paredes de vídeo para llamar la atención del público. Con posibilidad de instalación en mosaico de hasta 10x10 y bisel muy estrecho de solo 3,5 mm entre pantallas combinadas, el CDX4952 permite presentar imágenes prácticamente sin bordes, con elevado impacto que le ayudarán a sorprender, inspirar e informar. Con construcción totalmente en metal y pantalla de vidrio templado resistente a los arañazos, esta pantalla de calidad comercial y larga duración permite ofrecer mensajes 24 horas al día, 7 días a la semana con máxima fiabilidad. Con resolución Full HD 1080p, brillo de 450 nits, tecnología SuperClear® con amplios ángulos de visualización y dos altavoces estéreo de 10 W, el CDX4952 proporciona imágenes vivas y nítidas con excepcional sonido para obtener un rendimiento multimedia superior.

Bisel Ultra-estrecho

Con un delgado bisel de borde a borde entre las pantallas combinadas, esta pantalla comercial crea excelentes imágenes prácticamente sin bordes al utilizarse en grandes configuraciones de pared de vídeo.

3.5mm
Bezel to bezel



Soporte de mosaico 10 x 10 con DisplayPort o DVI

Con salidas DisplayPort y DVI integradas, esta pantalla soporta mosaico hasta 10 x 10 para conseguir impresionantes instalaciones de mosaico de vídeo con varias pantallas. Como solo es preciso conectar una de las pantallas a la fuente de imagen/contenido, se reducen los costes de instalación y mantenimiento.



Control de múltiples dispositivos

La funcionalidad HDMI CEC ofrece control local de reproductores de DVD, sistemas de sonido y otros dispositivos HDMI conectados directamente con el mando a distancia de la pantalla.



Software vController gratuito incluido

El software vController que se incluye proporciona una interfaz sencilla e intuitiva para gestión remota, ajustes relacionados con el menú en pantalla y programación de pantallas implementadas a través de RS232 o LAN.



Ranura OPS para PC

Esta pantalla viene equipada con Open Pluggable Specification (OPS) de Intel, que facilita la integración sin cables y la instalación en cualquier entorno. Además, se conecta fácilmente a un reproductor externo para ofrecer a sus clientes una experiencia multimedia.



Dos altavoces integrados

Diseñado con dos altavoces integrados, esta pantalla combina un increíble rendimiento de pantalla con sonido estéreo para disfrutar de una experiencia multimedia inmersiva.

Technical Specifications

LCD PANEL	Tamaño del panel	49" (48,5" de diagonal)
	Type/ Tech	Módulo LCD TFT. (tipo IPS, retroiluminación DLED)
	Display Area (mm)	1073,8 (H) x 604,0 (V) (48,50" diagonal)
	Relación de aspecto	16:09
	Resolución	1920 x 1080
	Colors	10 bits, 1070 millones de colores
	Brillo	450 nits (normalmente)
	Relación de contraste	1300:1 (normalmente)
	Tiempo de respuesta	12 ms
	Ángulos de visión	H = 178°, V = 178° (normalmente)
	Luz de fondo	LED
	Vida de la luz de fondo	50.000 horas (normalmente)
	Dureza	Recubrimiento resistente (3H), tratamiento antibrillo del filtro polarizador delantero, Niebla 1% (típico)
	<hr/>	
INPUT	HDMI	x 2 (1.4)
	RGB / VGA	x 1
	DisplayPort	x 1
	DVI	x 1
	Audio	x1
	CVBS	x 1 (Compartido con componente Y)
	YPbPr	x 1
	RS232	x 1
	OPS	x 1
	Distribución de señal IR	x 1
<hr/>		
OUTPUT	DisplayPort	x 1
	DVI	x 1
	Audio	x 1
	RS232	x 1
	Paso de infrarrojos	x 1
<hr/>		
LAN	RJ45	x 1
<hr/>		
SPEAKERS		10 W x2
<hr/>		
COMPATIBILITY	CVBS	480i
	HDMI (1080p)	480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4k2k@30Hz
	DisplayPort	480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4k2k@30Hz

YPbPr	480i, 480p,720p,1080i,1080p
DVI	480i, 480p,720p,1080i,1080p

CONTROLS

OSD físico superior	<p>IMAGEN: ENCENDIDO, SILENCIAR, ENTRADA, VOL -/+, ARRIBA, ABAJO, MENÚ Estilo de imagen, Restaurar estilo, Retroiluminación, Color, Nitidez, Reducción de ruido, reducción de artefacto MPEG, Digital Crystal Clear, Avanzado, Juego u ordenador, Formato y bordes, Resolución de entrada SONIDO: Estilo de sonido, Restaurar estilo, Bajos, Agudos, Balance, Modo envolvente, Salida de audio, Avanzado MOSAICO: Habilitar, Monitores H, Monitores V, Posición, Comp. bastidor AJUSTES GENERALES: Idioma del menú, ID monitor, Modo Eco, Búsqueda automática, Reloj, Programación, Temporizador de modo Sleep, Ajuste automático, Bloqueo local KB, Bloqueo RC, Desplazamiento de píxel, Encendido desde LAN, Estado encendido, Sensor de luz, LED, Encendido retardado, Logo, APM, Información OSD, Versión de DisplayPort, Ventilador, Puerto para control en red, Ajustes de fábrica. AJUSTES DE RED: Ver ajustes de red, Configuración de red, Configuración de IP estática, Digital Media Renderer-DMR, Nombre de la red</p>
---------------------	--

POWER

Voltaje	100-240 V CA +/- 10 % banda ancha, 50-60 Hz +/-3 Hz
Consumo	Normal 110 W, máximo 235 W

ERGONOMICS

Montaje en la pared (VESA®)	400 x 400 mm ; tornillo: M6*10 mm
-----------------------------	-----------------------------------

OPERATING CONDITIONS

Temperature (° C)	5 - 40 grados C (Horizontal), 5 - 35 grados C (Vertical)
Humedad	20 % a 80 % sin condensación

DIMENSIONS

Físicas (pulgadas/mm)	1077,6 x 648,7 x 400 mm (42,43" x 25,54" x 15,75")
Físicas sin soporte (pulgadas/mm)	1077,6 x 607,8 x 93,5 mm / 42,43 x 23,93 x 3,68 pulgadas
Embalaje (pulgadas/mm)	1367 x 897 x 366 mm / 53,82 x 35,31 x 14,41 pulgadas

WEIGHT

Neto (lb/kg)	23,9 kg/52,69 lb
Neto sin soporte (lb/kg)	21,6 kg/47,62 lb
Bruto (lb/kg)	34,3 kg/75,62 lb

REGULATIONS

Normativa	UL/cUL, FCC, Energy Star 7.0, UL-MX-CoC, Mexico Energy
-----------	--

What's in the box?

1. Pantalla comercial CDX4952 2. Mando a distancia con pilas 3. Asistente en CD del manual de usuario 4. Guía de inicio rápido 5. Cables de corriente 6. Cable VGA 7. Cable RS232 8. Cable de sensor IR 9. Cable de conexión en cadena margarita RS232 10. Kit de alineamiento de bordes - 1 11. Kit de alineamiento de bordes - 2 12. Tornillo moleteado *El contenido puede variar en los distintos mercados

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at **www.viewsoniceurope.com**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.