

# CDP3235

Pantalla comercial HD de 32" (área visible de 31,5")

La solución perfecta para su funcionamiento las 24 horas, los 7 días de la semana

## Información general



La pantalla comercial HD CDP3235 de ViewSonic® es la solución perfecta para aquellas aplicaciones que necesitan una pantalla comercial de 32" con capacidad para un ciclo de trabajo de 24 horas y 7 días a la semana de funcionamiento. Esta pantalla cuenta con un panel HD de 1366 x 768 con una relación de contraste de 3000:1. Otras características son tomas de entrada versátiles: HDMI, DVI, VGA, S-Video y vídeo compuesto, componente de vídeo y 2 altavoces de 10 W integrados. La CDP3235 admitirá mural de vídeo de hasta 5x5 con programador y reloj interno. También incluye capacidad de conexión en margarita RS-232 y una conexión RJ45 para control remoto LAN.

## Características

### Pantalla HD de 32" optimizada para aplicaciones comerciales

La CDP3235 de ViewSonic está diseñada para su uso en instalaciones de presentación comercial, minorista y pública.

- Áreas de presentación pública que requieren pantallas comerciales resistentes
- Con orientación vertical u horizontal
- Diseñada para funcionamiento las 24 horas, 7 días a la semana
- Ideal para transporte: aplicaciones con información de llegadas y salidas
- Solución de mural de vídeo: matriz de mosaico de hasta 5x5
- Menús de restaurantes de servicio rápido

### Conectividad versátil para cualquier entorno

- Múltiples entradas/salidas analógicas y digitales
- Capacidad de conexión en margarita RS-232
- Conectores BNC de componentes
- Control LAN RJ45
- Altavoces internos
- Conexiones para altavoces externos

## Detalles técnicos

LCD	Tipo	LCD panorámica de matriz activa TFT color de 32" (área visible de 31,5")
	Ratio de contraste	3000:1 (típ.)
	Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical
	Área de visualización	27,5" horizontal x 15,4" vertical; 31,5" diagonal
	Resolución óptima	Tamaño de punto de pixel de 530 mm, 1920 x 1080
	Tiempo de respuesta	6,5 ms
	Fuente de luz	Larga duración, 50.000 h (típ.)
	Relación de aspecto	16:9
	Superficie del panel	Recubrimiento duro (3H) antideslumbrante
	Brillo	450 cd/m2 (típ.)
	Dimensiones	Físicas con la base
Físicas sin la base		30,4 x 23,0 x 4,6 in / 772,6 x 584 x 116,1 mm
Packaging		44,8 x 29,3 x 12,0 in / 880 x 670 x 252 mm
Entrada	Entrada de vídeo	HDMI, DVI, component, VGA, S-Video, composite
	Salida de vídeo	VGA, component, DVI
	Control Input/Output	RS-232/RJ45
SEÑAL DE ENTRADA	TV/Vídeo comp.	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
CONNECTOR	Digital	HDMI, DVI
	Alimentación	Enchufe de 3 clavijas
	Analógico	D-sub mini de 9 clavijas (VGA)
Alimentación	Voltaje	CA 100 a 240 V (universal), 50 a 60 Hz
	Consumo	140 vatios (típ.)
CONTROLES	Básico	Encendido, Salir, +, -, Menú/Intro
	Imagen	Modo de imagen, contraste, brillo, temperatura de color, ajuste de temperatura, nitidez
	Audio	Volumen, silencio, fuente de audio
	Diagnostic	Térmico, retroiluminación, ambiente, detección 5V, detección 12
	Input	VGA, DVI, HDMI, YPbPr
	OSD Setting	Idiomas, posición horizontal de menú en pantalla, posición vertical de menú en pantalla, temporizador de menú en pantalla
	Special	Relación de aspecto, margen de seguridad, ahorro de energía, retención de imagen, ajuste automático, id. de monitor, restablecimiento
VGA Setting	Ajuste automático, reloj, fase, nitidez, posición horizontal, posición vertical	
VESA® MONTAJE		400 mm x 200 mm, 200 mm x 200 mm
Peso	Bruto	40,8 lb / 18,5 kg

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

**ViewSonic®**  
See the difference™



Net With Stand 33,1 lb / 14,6 kg  
 Net Without Stand 32,2 lb / 15 kg

**CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO**

Humedad 10 a 80% (sin condensación)  
 Temperature (landscape) 32 a 104 °F (0 a 40 °C)  
 Temperature (portrait) 32 a 95 °F (0 a 35 °C)

**AUDIO OUT**

Speakers 2 internos de 10 vatios

**Package Contents**

Pantalla LCD CDP3235, cable de alimentación, control remoto con baterías, manual del usuario, guía de inicio rápido

**Recycle/Disposal**

La lámpara de este producto contiene mercurio. Deséchela de acuerdo con las leyes estatales, autonómicas o locales.

**Regulations**

FCC, ICES003, UL, cUL, CE, CB, C-Tick, BSM



Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&O. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

