



- Petit adaptateur compact USB 2.0 dédié aux présentations portables sans fil
- Performances de communication améliorées grâce au design 2T2R MIMO intelligent
- Portée de fonctionnement de 97 à 277 m
- Prend en charge WEP 64/128 bits, TKIP, AES, WPA et WPA2.

L'adaptateur sans fil USB PJ-WPD-200 de ViewSonic offre plus de confort et de flexibilité pour répondre à vos besoins en matière de projection. Grâce au PJ-WPD-200, vous pouvez effectuer des projections sans fil depuis vos ordinateurs portables Windows ou Mac, et vous pouvez utiliser vos appareils Android™ ou iOS pour diffuser sans fil des contenus vers un vidéoprojecteur. Grâce à la technologie 2T2R MIMO et à la prise en charge de débits allant jusqu'à 300 Mbits/s, le PJ-WPD-200 traite des transmissions de données très rapides et robustes au moyen du protocole IEEE 802.11b/g/n. De plus, le design portable et compact du PJ-WPD-200 permet aux utilisateurs de connecter sans fil leurs vidéoprojecteurs en toute facilité. Le PJ-WPD-200 est compatible avec la plupart des ordinateurs portables équipés d'un port USB 2.0 et certains vidéoprojecteurs ViewSonic équipés de ViewSync ACT (Advanced Connect Technology), ainsi que certains modèles ViewSonic PLED.

Design portable et compact

Le design portable et compact du PJ-WPD-200 permet aux utilisateurs de profiter sans fil et avec facilité de

leurs vidéoprojecteurs.



Flexibilité sans fil grâce à l'application mobile

L'adaptateur sans fil permet aux utilisateurs d'effectuer des projections sans fil à partir d'ordinateurs portables Windows ou Mac, ou d'appareils Android ou iOS, grâce à l'application mobile vPresenter de ViewSonic, disponible sur Google Play (appareils Android) et l'App Store d'Apple (appareils iOS).



Une connexion sans fil plus fiable

Équipé de la technologie 2T2R MIMO, cet adaptateur sans fil propose une connexion sans fil robuste et des performances de communication fiables, même dans un environnement Wi-Fi complexe.



Caractéristiques Techniques

Dimensions	Physiques sans support	29 x 7 x 16 mm / 1,14 x 0,28 x 0,63 po.
	Emballage	130 x 25 x 150 mm / 5,12 x 0,95 x 5,91 po.
Poids	Poids brut	3,7 g / 0,13 oz
	Poids net	77,2 g / 2,72 oz
Bande de fréquence		Bande ISM 2,4 GHz
Étalement de spectre		IEEE 802.11b : DSSS (étalement de spectre à séquence directe) / IEEE 802.11g/n : OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Mode de fonctionnement		Ad hoc, infrastructure
SE PRIS EN CHARGE		Windows XP/7/8, MAC
SÉCURITÉ		WEP 64 bits/128 bits, TKIP, AES, WPA, WPA2
Interface		USB 2.0
Vidéoprojecteurs compatibles		PJD7333, PJD7533w, PJD8333s, PJD8633ws, PLED-W800

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.