

VA1616w

MONITEUR LCD 15,6"
PANORAMIQUE
SÉRIE VA

TEMPS DE RÉPONSE 8 ms

Le panoramique performant

Le moniteur 15,6" VA1616w met l'écran panoramique à la portée de tous les utilisateurs. Sa résolution de 1366 x 768 et son temps de réponse de 8 ms (technologie ClearMotiv®) permettent d'afficher des COULEURS ÉCLATANTES et d'une PRÉCISION EXTRÊME. TRAVAILLER SIMULTANÉMENT SUR PLUSIEURS APPLICATIONS. Bénéficiant du savoir-faire ViewSonic, ce moniteur associe qualité d'image, performances et fiabilité à un rapport qualité-prix très attractif. Applications professionnelles ou familiales, il donnera toute satisfaction, à la maison comme en entreprise.



- > **Temps de réponse rapide de 8 ms pour des images de qualité**
- > **Diagonale visible 15,6"**
Diagonale visible de 15,6" panoramique, piqué de grande précision et couleurs parfaitement saturées.
- > **Résolution native 1366 x 768**
Niveau de détail très élevé et définition remarquable des textes et des graphiques.
- > **Design sobre et élégant**
La grande finesse du cadre laisse toute la place à l'image, tout en libérant l'espace de travail.
- > **Verrouillage OSD et alimentation : protection des réglages**
Ce verrouillage empêche toute modification intempestive des réglages de l'écran, préservant ainsi en permanence l'optimisation de l'image.
- > **Contrôles OnView® : parfaite adaptabilité de l'écran**
Les différents réglages s'effectuent à l'écran avec facilité et précision grâce à un menu extrêmement convivial.
- > **Assistant ViewSonic sur CD-ROM**
Ce logiciel, fourni avec le moniteur, automatise le processus d'installation afin d'optimiser les performances de l'écran.
- > **Certification Windows Vista**
- > **Compatibilité PC et Mac®**
- > **Certifications TCO'03 et ENERGY STAR®**



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

ViewSonic®
See the difference™ 

VA1616w

MONITEUR LCD 15,6" PANORAMIQUE SÉRIE VA,
TEMPS DE RÉPONSE 8 ms

ViewSonic®
See the difference™ 



ISO 9001:2000
FM 40187



ISO 14001:1996
FM 40968

DALLE LCD	Type	Dalle LCD TFT 15,6" panoramique à matrice active couleur, technologie TN
	Résolution optimale	1366 x 768
	Luminosité	250 cd/m ²
	Rapport de contraste	500:1
	Angles de vision	Horizontal 90° ; vertical 65° (à 10:1) Horizontal 100° ; vertical 90° (à 5:1)
	Temps de réponse	8 ms
	Pas de pixel	0,252 mm (H) x 0,252 mm (V)
	Source lumineuse	Longue durée 50 000 heures (min.)
ENTRÉES VIDÉO	Traitement de surface	Antireflet
	Analogique	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms)
	Synchronisation	H/V séparées (TTL)
	Fréquence	Fh : 24 à 82 kHz ; Fv : 50 à 75 Hz
COMPATIBILITÉ	PC	De VGA à 1440 x 900 non entrelacé
	Mac®1	Power Mac™ jusqu'à 1400 x 900
CONNECTEURS	Analogique	1 x mini D-sub 15 broches
	Alimentation	Prise CA 3 broches (CEE22)
ERGONOMIE	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
ALIMENTATION	Tension	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (sélecteur)
	Consommation	15 W (20 W maxi)
COMMANDES UTILISATEUR	En façade	[1], [2], Marche/arrêt, - [], + []
	A l'écran	Réglage d'image automatique, contraste/luminosité, contrôle de colorimétrie (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, colorimétrie utilisateur [R, V, B]), information, réglage d'image manuel (taille H, position H/V, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), rappel mémoire
CONDITIONS	Température	0° C à 40° C
AMBIANTES	Humidité	20 % à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P (en mm)	376 x 328 x 165 avec socle
POIDS	Net	2,6 kg
NORMES		TÜV/GS, TÜV/ERGO (couvre ISO 13406-2 & MPR II), GOST-R, HYGIENIC, TCO'03, UL, cUL, FCC-B (ICES), CB, CE, ICES-003B, TUV-S, VCCI, ENERGY, Energy Star, CCC, BXMI, PSB, C-TICK, KTL/MIC, SASO, WEEE, RoHS, NOM
MONTAGE MURAL		Compatible VESA 100 x 100 mm
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur le site www.viewsoniceurope.com/fr/Support/warranty.htm

ViewSonic Europe Limited/UK
Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne
Tél. : +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tél. : +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tél. : +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux Tél. : +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Danemark Tél. : +45 70 22 11 71
ViewSonic Finlande Tél. : +358 (0)20 7120 860
ViewSonic MEA Tél. : +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Pays-Bas Tél. : +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Norvège Tél. : +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Espagne Tél. : +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Suède Tél. : +46 (0) 8 50 71 30 00

Copyright © 2008 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre site :
www.ViewSonicEurope.com/FR