

VA703b

MONITEUR LCD 17"
TEMPS DE RÉPONSE 5 MS

Tout pour séduire

Performances, fiabilité, design : le VA703b réunit tous les atouts s'imposer dans des domaines très variés. Son temps de réponse de 5 ms lui permet d'afficher avec une grande fluidité films, jeux ou encore textes défilants. Son rapport de contraste de 700:1 et sa luminosité de 300 cd/m² lui confèrent une qualité d'image remarquable ainsi que des couleurs intenses et réalistes. Les réglages par le menu à l'écran se révèlent un jeu d'enfant. L'écran très fin respecte la compatibilité VESA pour un montage mural, et dispose d'un port de sécurité Kensington contre le vol. Moniteur VA703b : la performance au service de toutes les applications.

PLUS QU'UN SIMPLE MONITEUR LCD. C'EST UN VIEWSONIC



LES PERFORMANCES ENFIN ABORDABLES

- > **Temps de réponse ClearMotiv® de 5 ms**
Le temps de réponse très court procure une qualité vidéo de niveau professionnel.
- > **Technologie Dynamic Structure™**
La composition des cristaux liquides et la matrice de pixels sont optimisées afin d'améliorer la réponse vidéo : les séquences même les plus rapides restent très fluides et les graphismes gagnent en profondeur.
- > **Luminosité et rapport de contraste très élevés**
La haute luminosité (300 cd/m²) et le rapport de contraste élevé (700:1) permettent d'afficher des images riches et précises.
- > **Diagonale visible de 17" et résolution de 1280 x 1024**
Pour un affichage précis des détails et une parfaite saturation des couleurs.
- > **Design sobre et élégant**
La grande finesse du cadre laisse toute la place à l'image tout en libérant l'espace de travail.
- > **Contrôles OnView®**
Les différents réglages s'effectuent à l'écran, avec facilité et précision, grâce à un menu très convivial.
- > **Verrouillage OSD et alimentation : protection des réglages**
Ce verrouillage empêche toute modification intempestive des réglages de l'écran, préservant ainsi en permanence l'optimisation de l'image.
- > **Alimentation secteur intégrée**
- > **Interface pour montage mural VESA® 100 mm et port de sécurité Kensington®**
- > **Compatibilité PC et Mac®**
- > **Conformité aux normes TCO'03 et ENERGY STAR®**



VIEWSONIC
PRODUITS, PROGRAMMES,
ET SERVICES

ViewSonic® 
See the difference™*

VA703b

MONITEUR LCD 17" – TEMPS DE RÉPONSE 5 MS



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.



DALLE LCD	Type Surface d'affichage Pas de pixel Résolution optimale Bande passante Rapport de contraste Angles de vision	Dalle LCD TFT 17" à matrice active couleur SXGA, technologie TN Horizontale 33,8 cm x verticale 27,0 cm ; diagonale 43,2 cm 0,264 mm 1280 x 1024 à 60Hz 135 MHz 700:1 Horizontal 160° ; vertical 160° (à 10:1) Horizontal 170° ; vertical 170° (à 5:1)
	Temps de réponse Nombre de couleurs Source lumineuse Luminosité Traitement de surface	5 ms (noir/blanc/noir) 16,7 M (6 bits + FRC 2 bits) Longue durée 50 000 heures 300 cd/m ² Revêtement antireflet 3H
ENTRÉES VIDÉO	Analogique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms) F _h : 30 à 82 kHz ; F _v : 50 à 75 Hz H/V séparées (TTL)
COMPATIBILITÉ	PC Mac ¹	De VGA à 1280 x 1024 non entrelacé (optimisé pour 60 Hz) Power Mac™ jusqu'à 1280 x 1024 non entrelacé (optimisé pour 60 Hz)
CONNECTEURS	Analogique Alimentation	Mini D-sub 15 broches (câble fixe) Prise CA 3 broches (CEE22)
ALIMENTATION	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique), bloc secteur intégré <36 W ; < 1 W en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	Jusqu'à 5° vers le bas et 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade A l'écran	Marche/arrêt, menu [1], +, -, validation [2] Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RVB personnalisé), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série, site Internet), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue [anglais, finnois, français, allemand, italien, japonais, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel]), information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD et alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température Humidité	0°C à 40°C 10 % à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P (en mm)	379 x 400 x 210 avec socle
POIDS	Net Brut	3,6 kg avec socle 4,8 kg
NORMES		TCO'03, CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe II), UL/cUL, FCC-B, NOM, GOST-R, ENERGY STAR, BSMI, CCC, (PSB), (C-TICK), Green Mark, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'03 et ENERGY STAR
SÉCURITÉ		Port de sécurité Kensington
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble VGA 15 broches, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi et pilotes)
GARANTIE		Informations garantie sur le site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

ViewSonic France

Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor,
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Danemark

ViewSonic Espagne

ViewSonic Finlande

ViewSonic Moyen-Orient

ViewSonic Norvège

ViewSonic Pays-Bas

ViewSonic Suède

Tél: +32 (0)56 85 26 27
Tél: +45 70 22 11 71
Tél: +34 (0) 91 63 05 339
Tél: +358 (0)20 7120 860
Tél: +971 (0) 4 88 11 871
Tél: +47 (0) 22 88 17 60
Tél: +31 (0)20 491 9254
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.

Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS VA703b-3 10/07-FR *Voyez la différence