

VA703m

MONITEUR LCD 17"
MULTIMÉDIA

Qualité et performances

Avec ses performances de haut niveau, le VA703m sait répondre à toutes les attentes, et donner entière satisfaction dans toutes les circonstances, à la maison comme au bureau, pour des applications de loisir ou à fort contenu graphique. Les jeux, films et textes défilants gagnent en précision et en fluidité grâce à son temps de réponse de 5 ms. L'intensité et le réalisme des couleurs profitent du rapport de contraste de 700:1 et de la luminosité de 300 cd/m². Côté audio, les haut-parleurs intégrés sont invisibles. Le cadre métallisé et noir du VA703m présente des lignes épurées, d'une grande élégance. Performances, qualité, design : ce moniteur 17 pouces vous séduira sur tous les plans.

PLUS QU'UN SIMPLE MONITEUR LCD. C'EST UN VIEWSONIC.



DES PERFORMANCES ABORDABLES

- > **Temps de réponse ClearMotiv™ de 5 ms**
Le temps de réponse très court procure une qualité vidéo de niveau professionnel.
- > **Autonomie multimédia**
La section audio, avec ses haut-parleurs intégrés, met la richesse de la stéréo au service de vos applications tout en vous faisant gagner de la place.
- > **Luminosité et rapport de contraste élevés**
Luminosité (300 cd/m²) et rapport de contraste (700:1) élevés contribuent à reproduire des images nettes et précises.
- > **Diagonale visible 17" et résolution de 1280 x 1024**
L'écran plat présente une diagonale utile de 17", capable d'afficher des détails très fins et des couleurs parfaitement saturées.
- > **Design sobre et élégant**
La grande finesse du cadre laisse toute la place à l'image, tout en réduisant l'encombrement au maximum.
- > **Contrôles OnView® : parfaite adaptation de l'écran**
Les différents réglages s'effectuent à l'écran, avec facilité et précision, grâce à un menu très convivial.
- > **Verrouillage OSD et alimentation : protection des réglages**
Ce verrouillage empêche toute modification intempestive des réglages de l'écran, préservant ainsi en permanence l'optimisation de l'image.
- > **Alimentation secteur intégrée**
- > **Interface pour montage mural VESA® 100 mm et port de sécurité Kensington®**
- > **Compatibilité PC et Mac®**
- > **Conformité aux normes TCO'03 et ENERGY STAR®**



VIEWSONIC
PRODUITS, PROGRAMMES,
ET SERVICES

ViewSonic®
See the difference™ 

VA703m

MONITEUR LCD 17" MULTIMÉDIA



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.



DALLE LCD	Type Surface d'affichage Pas de pixel Résolution optimale Bande passante Rapport de contraste Angles de vision	Dalle LCD TFT 17" à matrice active couleur SXGA, technologie TN Horizontale 33,8 cm x verticale 27,0 cm ; diagonale 43,2 cm 0,264 mm 1280 x 1024 à 60Hz 135 MHz 700:1 Horizontal 160° ; vertical 160° (à 10:1) Horizontal 170° ; vertical 170° (à 5:1)
	Temps de réponse Nombre de couleurs Source lumineuse Luminosité Traitement de surface	5 ms (noir/blanc/noir) 16,7 M (6 bits + FRC 2 bits) Longue durée 50.000 heures 300 cd/m ² Revêtement antireflet 3H
ENTRÉES VIDÉO	Analogique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms) F _H : 30 à 82 kHz ; F _V : 50 à 75 Hz H/V séparées (TTL)
COMPATIBILITÉ	PC Mac ¹	De VGA à 1280 x 1024 non entrelacé (optimale à 60 Hz) Power Mac™ jusqu'à 1280 x 1024 non entrelacé (optimale à 60 Hz)
CONNECTEURS	Analogique Audio Alimentation	Mini D-sub 15 broches (câble fixe) Mini-jack 3,5 mm pour entrée ligne stéréo Prise CA 3 broches (CEE22)
AUDIO	Haut-parleurs	2 x 1 W ; haut-parleurs stéréo intégrés invisibles
ALIMENTATION	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique), bloc secteur intégré <36 W ; < 1 W en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	Jusqu'à 5° vers le bas et 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade A l'écran	Marche/arrêt, menu [1], +, -, validation [2] Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, réglage audio (volume, muet), contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RVB personnalisé), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série, site Internet), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue [anglais, finnois, français, allemand, italien, japonais, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel], information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD et alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température Humidité	0°C à 40°C 10 % à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P (en mm)	379 x 400 x 210 avec socle
POIDS	Net Brut	3,6 kg avec socle 4,8 kg
NORMES		TCO'03, CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe II), UL/cUL, FCC-B, NOM, GOST-R, ENERGY STAR, BSMI, CCC, (PSB), (C-TICK), Green Mark, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'03 et ENERGY STAR
SÉCURITÉ		Port de sécurité Kensington®
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble audio, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi et pilotes)
GARANTIE		Informations garantie sur le site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

ViewSonic France

Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor,
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

Tél: +32 (0)56 85 26 27

ViewSonic Danemark

Tél: +45 70 22 11 71

ViewSonic Espagne

Tél: +34 (0) 91 63 05 339

ViewSonic Finlande

Tél: +358 (0)20 7120 860

ViewSonic Moyen-Orient

Tél: +971 (0) 4 88 11 871

ViewSonic Norvège

Tél: +47 (0) 22 88 17 60

ViewSonic Pays-Bas

Tél: +31 (0)20 491 9254

ViewSonic Suède

Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.

Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS VA703m-3 10/07-FR *Voyez la différence