

# ViewSonic® Moniteur LCD VA712

ÉCRAN LCD 17" SERIE A



## Une solution multifonctions à la portée de tous

L'écran LCD 17" ViewSonic VA712 tire pleinement avantage des avancées technologiques ViewSonic **CLEARMOTIV™ ET DYNAMIC STRUCTURE™**. Avec un temps de réponse de 8 ms, une image limpide et des couleurs riches, il offre **UNE FLUIDITE DE L'AFFICHAGE VIDEO** de niveau professionnel. Ce moniteur aux performances alléchantes propose aux adeptes des technologies les plus récentes toutes les fonctionnalités dont ils rêvent. Profitez à fond du multimédia sans encombrer votre bureau : le VA712 allie à merveille les images, les graphismes et les données, mais aussi le son, la vidéo et les jeux.

## Des performances attrayantes.

### ...❖ Technologie ClearMotiv™ pour un temps de réponse de 8 ms

Le temps de réponse ultra-rapide (8 ms) apporte une qualité vidéo professionnelle pouvant atteindre 125 images/seconde.

### ...❖ Technologie Dynamic Structure™

Les technologies inédites de composition des cristaux liquides et de matrice des pixels augmentent la réactivité et préservent ainsi la fluidité des vidéos et l'intensité des graphismes.

### ...❖ Multimédia intégral

Images, vidéo ou Internet : la section audio incorporée restitue toute la richesse du son stéréo tout en limitant l'encombrement.

### ...❖ Finesse du design

Le cadre fin et la diagonale de 17" laissent tout l'espace à l'image et permettent un gain de place substantiel.

### ...❖ Haute luminosité de 350 cd/m<sup>2</sup> et contraste élevé de 350:1 pour des images riches et piquées

### ...❖ Résolution 1280 x 1024

### ...❖ Contrôles OnView® pour optimiser les réglages de l'écran

### ...❖ Montage mural compatible VESA® 100 mm et port de sécurité Kensington®

### ...❖ Compatibilité PC et Mac®

### ...❖ Conformité TCO'99 et ENERGY STAR®

Le sens  
de la valeur

ViewSonic®   
La marque des professionnels

# ViewSonic® Moniteur LCD VA712

## ECRAN LCD 17" SERIE A



1. Touches de commande pour toutes les fonctions principales
2. Haut-parleurs stéréo intégrés
3. Cadre fin (6,1 cm seulement), conception gain de place
4. Design élégant et compact



**Finition disponible :**  
Bicolore noir et argenté

### MONITEUR LCD 17" MULTIMEDIA CLEARMOTIV™

#### DALLE LCD

Type	Panneau LCD TFT 17" à matrice active couleur SXGA
Surface d'affichage	Horizontale 33,8 cm x verticale 27,0 cm ; diagonale 43,2 cm
Pas de pixel	0,264 mm
Résolution optimale	1280 x 1024
Rapport de contraste	350:1 (moyen)
Angles de vision	Horizontal 160°, vertical 120° (à 10:1) Horizontal 160°, vertical 140° (à 5:1)
Temps de réponse	8 ms (moyen)
Nombre de couleurs	16,2 M (6 bits + FRC 2 bits)
Source lumineuse	Longue durée 50 000 heures (moyenne)
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup> (moyenne)
Traitement de surface	Antireflet

#### ENTRÉE

Vidéo	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms)
Synchronisation	H/V séparées (TTL)
Fréquence	Fh : 30 à 82 kHz ; Fv : 50 à 85 Hz

#### COMPATIBILITÉ

PC	De VGA à 1280 x 1024 (jusqu'à 75 Hz)
Mac <sup>1</sup>	Power Mac™ G3/G4/G5 1280 x 1024 (jusqu'à 75 Hz)

#### CONNECTEURS

Analogique	Mini D-sub 15 broches (cordon fixe)
Audio	Mini-jack entrée ligne stéréo

#### ALIMENTATION

Tension	CA 100 à 240 V (universelle), 50/60 Hz (sélection automatique) ; bloc secteur séparé
Consommation	51 W (moyenne)

#### AUDIO

Haut-parleurs	1 W x 2
Amplificateur	1 W à DHT < 8%

#### ERGONOMIE

Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
-------------	--------------------------------------

#### CONTRÔLES

En façade	Marche/arrêt, menu, +, -, validation
A l'écran	Réglage d'image automatique, luminosité, contraste, sélection d'entrée, colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6800K, 6500K, information (mode, modèle, numéro de série), audio (volume, sourdine), réglage d'image manuel (position H, position V, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), rappel mémoire

#### CONDITIONS AMBIANTES

Température	0 à 40°C
Humidité	10 à 90% (sans condensation)

#### DIMENSIONS

L x H x P	386 mm x 411 mm x 177 mm (sode inclus)
-----------	--

#### POIDS

Net	4,3 kg
-----	--------

#### NORMES

CE, CB, TUV/GS, TUV/ERGO, ISO13406-2 (défaut de pixel classe II), TCO'99, UL, cUL, FCC-B, ENERGY STAR®, NOM, TUV-S, MPR II, GOST-R + 20 original copies hygienic, SASO, PCBC, VCCI, BSMI, CCC, PSB, C-TICK

#### GESTION DE L'ALIMENTATION

Normes TCO'99 et ENERGY STAR®

#### GARANTIE

Consultez notre site :  
[www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm](http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm)



ViewSonic Corporation's QMS/EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

**ViewSonic®**

La marque des professionnels

**ViewSonic France**  
Parc des Barbannières  
1 allée des Bas Tilliers  
92230 Gennevilliers  
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00  
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

**ViewSonic Europe Limited/UK**  
ViewSonic House  
Fleming Way, Crawley  
West Sussex, RH10 9GA  
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 12 93 64 39 00  
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

**ViewSonic Germany**  
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A  
47877 Willich  
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0  
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

**ViewSonic Corporation**  
381 Brea Canyon Road  
Walnut  
California 91789-0708  
USA

Tél: +1 909 869 7976  
Fax: +1 909 869 7958

**ViewSonic Benelux**  
**ViewSonic Danemark**  
**ViewSonic Espagne**  
**ViewSonic Finlande**  
**ViewSonic Italie**  
**ViewSonic Moyen-Orient**  
**ViewSonic Norvège**  
**ViewSonic Suède**

Tél: +32 056/85 26 27  
Tél: +45 70 22 11 71  
Tél: +34 (0) 91 63 05 339  
Tél: +358 (9) 54 06 40 70  
Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00  
Tél: +971 (0) 4 88 11 871  
Tél: +47 (0) 22 88 17 60  
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

<sup>1</sup> Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.

Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. La gamme, les offres et les programmes peuvent différer selon le pays ; pour une information complète, veuillez consulter votre contact ViewSonic local. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright © 2005 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. VS VA712-08/05-FR