

ViewSonic® Moniteur LCD VA912

ÉCRAN LCD 19"



L'élégance associée au multimédia

L'écran LCD 19" ViewSonic VA912 est la **SOLUTION MULTIMÉDIA PERFORMANTE ET COMPÉTITIVE QUI INTÈGRE SON, IMAGE ET VIDÉO**. Ce moniteur LCD propose un bouquet de fonctionnalités très rarement proposées dans cette gamme de prix : **UNE QUALITÉ VIDÉO PROFESSIONNELLE CLEARMOTIV™** avec un temps de réponse de 8 ms, un rapport de contraste très élevé (600:1 en moyenne) et un angle de vision de 160° assurent **UNE IMAGE ET UN CONFORT VISUEL D'EXCEPTION**. Plongez au cœur du multimédia avec le VA912 : vous apprécierez le gain de place sur votre bureau.

Complet, performant et accessible, le moniteur LCD VA912 est parfaitement adapté aux entreprises, aux administrations et à l'enseignement.

Des performances de choix

...↳ Luminosité et contraste élevés

La luminosité de 250 cd/m² et le contraste de 600 :1 procurent des images riches et piquées.

...↳ Résolution 1280 x 1024

...↳ Diagonale visible de 19"

...↳ Technologie ClearMotiv™

Le temps de réponse de 8 ms fournit une image vidéo de qualité professionnelle.

...↳ Multimédia intégral

Images, vidéo ou Internet : la section audio incorporée restitue toute la richesse du son stéréo en limitant l'encombrement.

...↳ Finesse du design

Le cadre fin et la diagonale de 19" laissent un maximum d'espace à l'image tout en favorisant le gain d'espace.

...↳ Contrôles OnView® pour optimiser les réglages de l'écran

Les réglages à l'écran s'effectuent aisément et avec précision depuis un menu très intuitif.

...↳ Montage mural compatible VESA® 100 mm et port de sécurité Kensington®

...↳ Compatibilité PC et Mac®

...↳ Conformité aux normes TCO'99 et ENERGY STAR®

...↳ **OPTISYNC** Entrées numérique et analogique pour une connectivité étendue

La technologie de détection du type d'entrée traite aussi bien les signaux numériques (DVI) qu'analogiques (VGA) : compatibilité et souplesse de configuration absolues.

ViewSonic® 
the choice of professionals

Le sens de la valeur

ViewSonic® Moniteur LCD VA912

ECRAN LCD 19"



1. Touches de commande pour les fonctions principales
2. Cadre fin (6,8 cm seulement), conception gain de place
3. Design élégant et compact



Finition disponible :
Bicolore noir et argenté



ViewSonic Corporation's QMS/EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

MONITEUR LCD 19" MULTIMEDIA CLEARMOTIV™

DALLE LCD	Type	Panneau TFT 19" à matrice active couleur SXGA, technologie TN
	Surface d'affichage	Horizontale 37,6 cm x verticale 30,1 cm ; diagonale 48,3 cm
	Pas de pixel	0,294 mm
	Résolution optimale	1280 x 1024
	Rapport de contraste	600:1 (moyen)
	Angles de vision	Horizontal 140°, vertical 130° (à 10:1) Horizontal 150°, vertical 160° (à 5:1)
	Temps de réponse	8 ms (moyen)
	Nombre de couleurs	16,2 M (6 bits + FRC 2 bits)
	Source lumineuse	Longue durée 40 000 heures (moyenne)
	Luminosité	250 cd/m ² (moyenne)
	Traitement de surface	Antireflet
SIGNAL D'ENTRÉE	Analogique	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms)
	Numérique	DVI-D (TMDS, 100 ohms)
	Synchronisation	H/V séparées (TTL)
	Fréquence	F _H : 30 à 82 kHz ; F _V : 50 à 85 Hz
COMPATIBILITÉ	PC	De VGA à 1280 x 1024 (jusqu'à 75 Hz)
	Mac¹	Power Mac™ G3/G4/G5 jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz
CONNECTEURS	Analogique	Mini D-sub 15 broches (câble amovible)
	Numérique	DVI-D 24 broches (câble amovible)
	Audio	Mini-jack entrée ligne stéréo
ALIMENTATION	Tension	CA 100 à 240 V (universelle), 50/60 Hz (sélection automatique) ; bloc secteur intégré
	Consommation	< 60 W (moyenne); ≤ 3 W en mode veille
AUDIO	Haut-parleurs	1,5 W x 2
	Amplificateur	1,5 W à DHT < 8%
CONTRÔLES	En façade	Marche/arrêt, menu, +, -, validation
	A l'écran	Réglage d'image automatique, luminosité, contraste, sélection d'entrée (analogique, numérique), colorimétrie (sRGB, 9300K, 6800K, 6500K, RVB utilisateur), information (mode, modèle, numéro de série), audio (volume, sourdine), réglage d'image manuel (position H, position V, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température	0 à 40°C
	Humidité	10 à 90% (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P	424 mm x 442 mm x 186 mm
POIDS	Net	5,5 kg
NORMES		CE, CB, TUV/GS, TUV/ERGO, ISO13406-2 (défaut de pixel classe II), TCO'99, UL, cUL, FCC-B, ENERGY, NOM, TUV-S, MPR II, GOST-R + 20 original copies hygienic, PCBC, VCCI, BSMI, CCC, PSB, C-TICK
GESTION DE L'ALIMENTATION		Normes TCO'99 et ENERGY
GARANTIE		Consultez notre site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

ViewSonic® 
the choice of professionals

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tél: +32 056/85 26 27
ViewSonic Danemark Tél: +45 70 22 11 71
ViewSonic Espagne Tél: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Finlande Tél: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italie Tél: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Moyen-Orient Tél: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norvège Tél: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Suède Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.

Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. La gamme, les offres et les programmes peuvent différer selon le pays ; pour une information complète, veuillez consulter votre contact ViewSonic local. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright © 2006 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. VS VA912-03/06-FR