

Couleurs et performances professionnelles

Grâce à sa technologie OptiColor™, le VP2650wb affiche 110 % de l'espace couleur NTSC : il assure une meilleure FIDÉLITÉ DES COULEURS et un niveau de détail accru dans tous les environnements. A cet indéniable avantage s'associent un temps de réponse de 3 ms, un rapport de contraste dynamique de 4000:1 et une résolution native de 1920 x 1200 : de quoi exploiter au mieux tous les contenus et sources en HD. Il bénéficie en outre du logiciel PerfectSuite™ Plus, qui permet de l'installer et de le gérer avec facilité. Doté d'une ERGONOMIE TRÈS ABOUTIE et d'un cadre extrêmement fin idéal pour toutes les configurations multi-écrans, le VP2650wb satisfera aussi bien les professionnels du design ou de la production vidéo que les joueurs les plus acharnés.

VP2650wb

**MONITEUR LCD PROFESSIONNEL
26" (25,5" visibles)**

**TECHNOLOGIE OPTICOLOR™ :
110 % DU GAMUT NTSC**



DES COULEURS FIDÈLES ET ÉCLATANTES

- > **Technologie OptiColor™**
Saturation des couleurs de 110 % pour des couleurs plus riches et fidèles. Graphismes, photos et documents affichent à l'écran toute l'intensité de leurs couleurs.
- > **Temps de réponse ClearMotiv® 3 ms**
La rapidité du temps de réponse (3 ms) assure une qualité de niveau professionnel en vidéo numérique haute définition.
- > **Rapport de contraste dynamique 4000 :1**
Des noirs très denses et une qualité d'image de très haut niveau.
- > **Un modèle de polyvalence : fonction pivot, réglage de la hauteur et possibilité de montage mural**
Le socle démontable et la compatibilité avec le montage mural VESA® permettent toutes les utilisations, tandis que la fonction pivot* et les divers réglages - hauteur, inclinaison et rotation sur 120° - améliorent l'ergonomie.
- > **PerfectSuite™ Plus : logiciel de maîtrise totale**
Logiciel de gestion pour tirer le meilleur parti du moniteur : menus d'étalonnage de couleur, de gestion de parc, de dissuasion contre le vol et de rotation automatique de l'affichage*.
- > **Diagonale visible 25,5", format panoramique et résolution 1920 x 1200**
- > **Entrées multiples OptiSync® analogiques/numériques et hub USB intégré : connectivité optimale**
- > **Certification Windows Vista®**



ViewSonic®
See the difference® 

VP2650wb

ViewSonic®
See the difference® 

**MONITEUR LCD PROFESSIONNEL 26" (25,5" visibles)
TECHNOLOGIE OPTICOLOR™ : 110 % DU GAMUT NTSC**



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK
Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 207 921 2200
Fax : +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne
Tél. : +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax : +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tél. : +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax : +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tél. : +1 909 869 7976
Fax : +1 909 869 7958

ViewSonic Be-Lux Tél. : +32 056/85 26 27
ViewSonic Danemark Tél. : +45 70 22 11 71
ViewSonic Espagne Tél. : +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Finlande Tél. : +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italie Tél. : +39 02 73 95 50 22
ViewSonic MEA Tél. : +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norvège Tél. : +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Pays-Bas Tél. : +31 (0) 20 491 9254
ViewSonic Suède Tél. : +46 (0) 8 50 71 30 00

* Logiciel PerfectSuite et fonction pivot non pris en charge sur les ordinateurs Apple. **Peut nécessiter un adaptateur. Adaptateur analogique en vente chez ViewSonic. Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. Le choix des produits, les offres et les programmes peuvent différer selon les pays ; pour plus de précisions, veuillez consulter votre représentant ViewSonic. Windows Vista et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright © 2008 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. [13771-00B- 06/08 VP2650wb- 1

DALLE LCD	Type	Dalle TFT 26" (25,5" visibles) à matrice active couleur
	Surface d'affichage	L 550 x H 344 mm ; diagonale 25,5" (77,7 cm)
	Résolution optimale	1920 x 1200
	Rapport de contraste	1000:1 en statique ; 4000:1 en dynamique
	Angles de vision	Horizontal 160°, vertical 160° (rapport de contraste de 10:1) Horizontal 170°, vertical 170° (rapport de contraste de 5:1)
	Temps de réponse	3 ms de gris à gris ; 5 ms en noir-blanc-noir
	Source lumineuse	Longue durée, 40 000 heures
	Luminosité	400 cd/m ²
	Traitement de surface	Antireflet
ENTRÉE VIDÉO	Analogique	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms)
	Numérique	DVI (HDCP)
	Fréquence	Fh : 24 à 92 kHz ; Fv : 50 à 85 Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL), composite, synchro sur vert
COMPATIBILITÉ	PC	De VGA à 1920 x 1200 non-entrelacé
	Mac®**	G3, G4, G5 jusqu'à 1920 x 1200 ; PerfectSuite™ Plus et fonction pivot non pris en charge
CONNECTEURS	Analogique	Mini D-sub 15 broches / DVI-D
	USB	V2.0 ; 1 x montant ; 4 x descendant
	Alimentation	Bloc secteur intégré ; prise CA 3 broches (CEE22)
ALIMENTATION	Tension	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (sélection automatique)
	Consommation	110 W
COMMANDES UTILISATEUR	En façade	Marche, 2, +, -, 1
	A l'écran (OnView®)	Réglage d'image automatique, luminosité, contraste, sélection d'entrée (analogique, numérique), contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K - par défaut, 5000K, RVB utilisateur), information (résolution, fréquence H, fréquence V, bande passante, référence, numéro de série), réglage d'image manuel (taille H, position H, position V, réglage fin, précision, contraste dynamique, format d'écran, mode d'affichage), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD, pivot de l'OSD), rappel mémoire Réglages : hauteur (de 0 à 12 cm), inclinaison, rotation 120°, fonction pivot
ERGONOMIE		
CONDITIONS AMBIANTES	Température	0 à 40° C
	Humidité	10 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P)	Avec socle	595 x 468 x 388 mm
	Hors socle	595 x 389 x 100 mm
POIDS	Net avec socle	11,5 kg
	Net hors socle	9,1 kg
	Brut	14,4 kg
NORMES		UL, cUL, FCC-B (ICES), CB, CE, TCO'03, ICES-003B, ISO 13406-2, TUV/GS, TUV/ERGO (couvre ISO 13406-2 & MPR II), TUV-S, NOM, GOST-R, HYGIENIC, CCC, BSMI, PSB, C-TICK, KTL/MIC, SASO, WEEE, RoHS, EPEAT-Silver
RECYCLAGE		La lampe de ce produit contient du mercure. A jeter conformément à la réglementation en vigueur.
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes TCO'03
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble d'alimentation, câble vidéo VGA, câble DVI, câble USB, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM, CD-ROM PerfectSuite™ Plus
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur le site : http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

**Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre site :
www.ViewSonicEurope.com/FR**