

# VX2240w

**MONITEUR LCD 22"**  
**PANORAMIQUE SÉRIE VX**  
**TEMPS DE RÉPONSE 2 MS ET RAPPORT DE**  
**CONTRASTE DYNAMIQUE**

## Ultra-large, ultra-rapide : appréciez la démesure !

Avec ce moniteur hautes performances, vos jeux passent à la vitesse supérieure. Vivez pleinement tous vos loisirs numériques en format 16:10, avec un temps de réponse ultra-rapide (2 ms) ! Appréciez l'extrême finesse des détails dans les applications graphiques les plus sophistiquées ! La technologie Amplified Impulse™ et la résolution remarquable de 1680 x 1050 s'associent à merveille pour afficher vos jeux les plus fous, vos films et images en qualité HD. Les entrées OptiSync analogique et numérique (avec HDCP) exploitent au mieux le potentiel du signal vidéo tout en permettant le raccordement de multiples périphériques et sources HD. La fonction de verrouillage OSD évite les modifications intempestives de vos réglages, et le port de sécurité Kensington® prévient les risques de vol. Avec le VX2240w, ne sacrifiez plus la technologie à l'élégance.

**Plus qu'un simple moniteur LCD panoramique numérique.  
C'est un ViewSonic.**



### DONNEZ UNE NOUVELLE INTENSITÉ À VOS JEUX

- > Rapport de contraste dynamique de 4000:1  
Pour des noirs denses et bien contrastés et une qualité générale d'image accrue.
- > Temps de réponse ultra-court (2 ms) pour un affichage d'une grande fluidité
- > Diagonale visible 22" et format panoramique
- > Résolution native 1680 x 1050  
Niveau de détail élevé et définition remarquable des textes et des graphiques.
- > Entrées OptiSync® analogique et numérique  
Le système d'entrées multi-mode accepte les signaux numériques (DVI-D avec HDCP) et analogiques (VGA) : compatibilité et souplesse de configuration idéales.
- > Design sobre et élégant  
La grande finesse du cadre laisse toute la place à l'image, tout en réduisant au maximum l'encombrement.
- > Angles de vues extrêmement larges : visibilité et lisibilité assurées indépendamment de la position de l'utilisateur
- > Contrôles OnView® pour des réglages simples et rapides
- > Certification Windows Vista
- > Assistant ViewSonic sur CD-ROM  
Ce logiciel fourni avec le moniteur automatise le processus d'installation et optimise les performances de l'écran.
- > Compatibilité PC et Mac®
- > Certifications TCO'03 et ENERGY STAR®



**VIEWSONIC**  
PRODUITS, PROGRAMMES,  
ET SERVICES

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

# VX2240w

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

## MONITEUR LCD 22" PANORAMIQUE SÉRIE VX TEMPS DE RÉPONSE 2 MS ET RAPPORT DE CONTRASTE DYNAMIQUE



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

<b>DALLE LCD</b>	Type	Panneau TFT 22" panoramique à matrice active couleur WSXGA+, technologie TN
	Surface d'affichage	Horizontale 46,4 cm x verticale 29 cm ; diagonale 55,9 cm
	Pas de pixel	0,282 mm
	Résolution optimale	1680 x 1050 à 60 Hz
	Bande passante	165 MHz
	Rapport de contraste	1000:1 (4000:1 en DCR)
	Angles de vision	Horizontal 170°, vertical 160° à 10:1 horizontal 170°, vertical 170° à 5:1
	Temps de réponse	2 ms (de gris à gris), 5 ms (noir-blanc-noir)
	Nombre de couleurs	16,7 M (6 bits + FRC 2 bits)
	Source lumineuse	longue durée, 40 000 heures
	Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
	Traitement de surface	Antireflet 3H
<b>ENTRÉE VIDÉO</b>	Analogique	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms)
	Numérique	DVI-D (compatible HDCP, TMDS, 100 ohms, DDC/CI)
	Fréquence	F <sub>h</sub> : 24 à 82 kHz ; F <sub>v</sub> : 50 à 75 Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL), composite, synchro sur le vert
<b>COMPATIBILITÉ</b>	PC	De VGA jusqu'à 1680 x 1050 non-entrelacé
	Mac <sup>1</sup>	Power Mac™ jusqu'à 1680 x 1050 non-entrelacé
<b>CONNECTEURS</b>	Analogique	Mini D-sub 15 broches (câble amovible)
	Numérique	DVI-D 24 broches (câble amovible) (compatible HDCP)
	Alimentation	Prise CA 3 broches (CEE22)
<b>ALIMENTATION</b>	Tension	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique) ; bloc secteur intégré
	Consommation	38 W ; < 1 W en veille
<b>ERGONOMIE</b>	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
<b>COMMANDES UTILISATEUR</b>	En façade	Marche/arrêt, menu [1], +, -, sélection [2]
	OSD <sup>2</sup>	Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, sélection d'entrée (D-sub, DVI-D), contrôle de colorimétrie Viewmatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K, RVB personnalisé), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision, format d'image [4:3, plein écran], temps de réponse), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), balance automatique des blancs, verrouillage OSD/alimentation, rappel mémoire
<b>CONDITIONS AMBIANTES</b>	Température	0 à 40 °C
	Humidité	10 à 90 % (sans condensation)
<b>DIMENSIONS</b>	L x H x P	510 x 432 x 225 mm socle inclus 510 x 355 x 61 mm hors socle 564 x 481 x 128 mm avec emballage
<b>POIDS</b>	Net	5,0 kg avec socle
	Brut	6,6 kg
<b>NORMES</b>		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe 2), CE, CB, GOST-R (hygienic), UL, cUL, FCC-B, NOM, EPEAT, Ukraine, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, MIC, BSMI, PSB, MPR-II, TÜV-S, CCC, VCCI, Green Mark, WEEE, RoHS
<b>GESTION DE L'ALIMENTATION</b>		Conforme aux normes TCO'03 et ENERGY STAR
<b>SÉCURITÉ</b>		Port de sécurité Kensington
<b>MONTAGE MURAL</b>		VESA FDMI 100 x 100 mm
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>		Moniteur LCD, câble secteur, câble vidéo VGA 15 broches, câble DVI, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi/pilotes) (multilingue)
<b>GARANTIE</b>		Informations garantie disponibles sur notre site : <a href="http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm">http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm</a>

### ViewSonic France

Parc des Barbanniens  
1 allée des Bas Tilliers  
92230 Gennevilliers  
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00  
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

### ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House  
7th Floor,  
2a Southwark Bridge Road  
London, SE1 9HA  
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200  
Fax: +44 (0) 207 921 2201

### ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A  
47877 Willich  
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0  
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

### ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road  
Walnut  
California 91789-0708  
USA

Tél: +1 909 869 7976  
Fax: +1 909 869 7958

### ViewSonic Belux

ViewSonic Danemark

ViewSonic Espagne

ViewSonic Finlande

ViewSonic Moyen-Orient

ViewSonic Norvège

ViewSonic Pays-Bas

ViewSonic Suède

Tél: +32 (0)56 85 26 27

Tél: +45 70 22 11 71

Tél: +34 (0) 91 63 05 339

Tél: +358 (0)20 7120 860

Tél: +971 (0) 4 88 11 871

Tél: +47 (0) 22 88 17 60

Tél: +31 (0)20 491 9254

Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

<sup>1</sup> Peut nécessiter un adaptateur Mac en option. <sup>2</sup> Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur toutes les entrées.