

VX2255wmb VX2255wmh

**MONITEUR LCD 22"
PANORAMIQUE MULTIFONCTIONS**

**AVEC WEBCAM 1,3 MÉGAPIXELS,
MICROPHONE ET HAUT-PARLEURS STÉRÉO**

Pour le meilleur de l'internet

Avec leur FORMAT PANORAMIQUE, les moniteurs LCD VX2255wmb (noir) et VX2255wmh (blanc) vous offrent le meilleur pour vos loisirs numériques. Conçus pour les internautes, les fans de jeu vidéo et les cinéphiles, ces écrans vous impressionneront par leur qualité d'image et leur netteté, grâce notamment à un temps de réponse très court ClearMotiv®. Avec la WEBCAM 1,3 MÉGAPIXELS INTÉGRÉE, vous gardez le contact via Internet avec votre famille ou vos amis en toute facilité. Pour des usages plus professionnels, ces moniteurs permettent d'afficher simultanément deux documents côte à côte. Enfin, leur cadre laqué noir ou blanc apporte une touche d'élégance et de séduction à tous les environnements de travail.

**Plus qu'un simple moniteur parfait pour Internet.
C'est un ViewSonic.**



ÉLÉGANCE ET LOISIRS HAUT DE GAMME

> Webcam et microphone intégrés

La solution idéale pour les conférences audio ou vidéo : la webcam de 1,3 mégapixels et le microphone sont intégrés d'origine. Il est ainsi extrêmement simple de rester connecté avec sa famille ou ses amis.

> Diagonale visible 22" et résolution 1680 x 1050

> Temps de réponse ClearMotiv® 3 ms

Le temps de réponse très court assure une qualité vidéo de niveau professionnel en haute définition.

> Cadre élégant et très fin, finition laquée noire (wmb) ou blanche (wmh)

> Socle ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation

Souplesse d'utilisation et ergonomie optimales grâce au réglage de la hauteur (sur 8 cm) et aux fonctions de rotation sur 360° ou encore d'inclinaison.

> Multimédia intégré

La section audio intégrée vous apporte la richesse de la stéréo sans encombrer votre espace de travail.

> Technologie Dynamic Structure™

La composition des cristaux liquides et la matrice de pixels sont optimisées afin d'améliorer le temps de réponse : même les séquences animées les plus rapides restent très fluides et les graphismes gagnent en profondeur.

> Entrées OptiSync® numérique et analogique au service de la connectivité

Le système d'entrées multi-mode accepte les signaux numériques (DVI) et analogiques (VGA). Il apporte une compatibilité totale avec l'environnement et une souplesse de configuration idéale.

> Haute luminosité et contraste élevé

Luminosité 280 cd/m² et rapport de contraste 700:1

> Certification Windows Vista Premium

> Compatibilité PC et Mac®



VIEWSONIC
PRODUITS, PROGRAMMES,
ET SERVICES

ViewSonic® See the difference™

VX2255wmb/VX2255wmh

ViewSonic®
See the difference™ 

MONITEURS LCD 22" PANORAMIQUES MULTIFONCTIONS AVEC WEBCAM 1,3 MÉGAPIXELS, MICROPHONE ET HAUT-PARLEURS STÉRÉO



Disponible en
laqué noir (VX2255wmb)
laqué blanc (VX2255wmh)



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-
Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

Tel: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Danemark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Espagne Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Finlande Tel: +358 (0)20 7120 860
ViewSonic Moyen-Orient Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norvège Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Pays-Bas Tel: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Suède Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

DALLE LCD	Type	Panneau TFT TN 22" panoramique à matrice active couleur WSXGA+
	Surface d'affichage Pas de pixel Résolution optimale Bande passante Rapport de contraste Angles de vision	Horizontale 47,4 cm x verticale 29,6 cm ; diagonale 55,9 cm 0,282 mm 1680 x 1050 à 60 Hz 165 MHz 700:1 Horizontal 170°, vertical 160° (à 10:1) Horizontal 170°, vertical 170° (à 5:1)
ENTRÉE VIDÉO	Temps de réponse Nombre de couleurs Source lumineuse Luminosité Traitement de surface	3 ms (de gris à gris), 5 ms (noir-blanc-noir) 16,7 M (6 bits + FRC 2 bits) longue durée, 40 000 heures 280 cd/m ² Antireflet 3H
	Analogique Numérique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms) DVI-D (compatible HDCP, TMDS, 100 ohms) F _H : 24 à 82 kHz ; F _V : 50 à 85 Hz H/V séparées (TTL), composite, synchro sur le vert
COMPATIBILITÉ	PC Mac ^{®1}	De VGA à 1680 x 1050 non-entrelacé Power Mac™ jusqu'à 1680 x 1050 non-entrelacé
CONNECTEURS	Analogique	1 x Mini D-sub 15 broches (câble amovible)
	Numérique	1 x DVI-D 24 broches (compatible HDCP) (câble amovible)
	Audio	Mini-jacks stéréo 3,5mm : 1 x entrée, 1 x sortie (casque)
	USB	1 x USB 2.0 montant (pour la webcam)
	Alimentation	Prise CA 3 broches (CEE22)
AUDIO	Haut-parleurs	Haut-parleurs stéréo intégrés 2 x 2 W invisibles
MICROPHONE		Intégré au cadre
WEBCAM		1,3 Mp, intégrée au cadre
ALIMENTATION	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (automatique) ; alimentation intégrée 45 W ; < 2 watts en mode veille
	ERGONOMIE	Inclinaison Rotation Réglage de la hauteur
COMMANDES UTILISATEUR	En façade OSD ²	Marche/arrêt, menu [1], +, -, sélection [2] Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, sélection d'entrée (D-sub, DVI-D), contrôle de colorimétrie Viewmatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K, RVB personnalisé), réglage audio (volume, silence), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), balance automatique des blancs, verrouillage OSD/alimentation, rappel mémoire
	CONDITIONS	Température Humidité
DIMENSIONS	L x H x P	527 x 450 à 530 x 225 mm socle inclus, 527 x 366 x 60 mm hors socle 575 x 525 x 270 mm avec emballage
POIDS	Net Brut	5,9 kg avec socle, 4,6 kg hors socle 8,4 kg
	NORMES	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe 2), UL, cUL, GOST-R + Hygienic, FCC-B, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR®, C-TICK, MIC, BSMI, PSB, TÜV-S, MPR II, VCCI, CCC, Green Mark, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes MPR-II et ENERGY STAR
SÉCURITÉ		Port de sécurité Kensington®
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble vidéo VGA 15 broches, câble DVI, câble audio, câble USB, guide de démarrage rapide, CD-ROM pour webcam, assistant Viewsonic sur CD-ROM (mode d'emploi/pilotes) (multilingue)
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur notre site : http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

¹ Webcam compatible avec les systèmes d'exploitation Windows Vista et XP, microphone opérationnel avec les systèmes d'exploitation à base Windows. ² Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.
³ Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur toutes les entrées.

Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS VX2255wmb/VX2255wmh 12/07-FR *Voyez la différence

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre site :
www.ViewSonicEurope.com/FR